

KFQ系列气源分配器 展鹏

产品名称	KFQ系列气源分配器 展鹏
公司名称	扬中市展鹏电仪设备有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:展鹏 型号:KFQ 调压范围:1-300 (mpa)
公司地址	江苏省扬中市油坊工业区
联系电话	86-0511-88521883 13376179683

产品详情

kfq系列分配器是现场分散安装气动仪表与仪表空气总管相连接的中间桥架，该系列产品有kgq-i型，kfq-ii型，kfq-iii型三种结构形式。jl系列均速和流量计输出为差信号，与差压计配套组成流量系统，结构简单，安装维护方便，永久压力损失小。

yzg18-1 kfq- 型空气分配器					
序号	型号规格	配管外径	连接螺纹	供气点数	l
1	kfq- 6t(s)	6 8	r1	6	475
2	kfq- 12t(s)			12	475
3	kfq- 24t(s)			24	870

本体材料为20#或1cr18ni9ti,t配铜管或尼龙管,s配塑料管.

kfq系列空气分配器					
序号	型号规格	配管外径	连接螺纹	供气点数	l
1	kfq- 6t(s)	6 8	jb81-59或用户要求	6	490
2	kfq- 12t(s)			12	490
3	kfq- 24t(s)			24	880

本体材料为20#或1cr18ni9ti,t配铜管或尼龙管,s配塑料管.

yzg18-3 kfq- 型空气分配器					
序号	型号规格	配管外径	连接螺纹	供气点数	l

序号	型号规格	配管外径	连接螺纹	供气点数	l
1	kfq- 6t(s)	6 8	r3/4	6	270
2	kfq- 12t(s)			12	510
3	kfq- 24t(s)			24	990

本产品的品牌是展鹏，型号是KFQ，调压范围是1-300（mpa），最高使用压力是300（mpa），口径是DN 50,15,25（mm），建议用油是常用油，材质是304，过滤精度是0-15，重量是20（kg），结构是焊接，规格是齐全，适用范围是电站，加工定制是是