B6066/63牛头刨床,金属牛头刨床

产品名称	B6066/63牛头刨床,金属牛头刨床		
公司名称	 滕州市中震数控机床有限公司 		
价格	面议		
规格参数	类型:牛头刨床 品牌:中震机床 型号:B6066		
公司地址	山东滕州市滕州市东沙河经济开发区		
联系电话	86 0632 5266819 13310691256		

产品详情

牛头刨床主要用于单件小批生产中刨削中小型工件上的平面、成形面和沟槽。它的主要五大特点有:

- 1、牛头刨床的工作台能左右回转角度,工作台具有横向和升降的快速移动机构;用以刨削倾斜的平面, 从而扩大了使用范围。
- 2、刨床的进给系统采用凸轮机构,有10级进给量。改变走刀量,也非常方便。
- 3、牛头刨床在走刀系统内装有过载安全机构,当由于操作不慎或者受到外力影响与切削超载时,走刀自 行打滑,无损机件保证机床的正常运行。
- 4、滑枕和床身导轨间以及具有速度的齿轮付和主要的滑动导轨面,均有油泵打出的润滑油进行循润滑。
- 5、牛头刨床装有离合器及制动停车机构,所以在变换速度,启动机床及停车时,可不必切断电源,制动停车机构能使滑枕当离合器脱开时之惯性冲程量不大于10毫米。

bc6063/6066型牛头刨床主要参数				
最大刨削长度		mm	630/660	
工作台最大横向移动距离		mm	630/660	
滑枕底面至工作台最大距离		mm	385	
工作台最大垂直移动距离		mm	360	
工作台上工作面尺寸(长×宽)		mm	630 × 400/660 × 4	
刀架最大行程		mm	120	
刨刀柄最大尺寸(长×宽)		mm	20 × 30	
滑枕每分钟往复次数			14.20.28.40.56.8	
工作台进给量范围	平进给	mm	0.2-2.5 12级	

	垂直进给	mm	0.08-1.00 12级
工作台快速移动速度	水平移动	m/min	
	垂直移动	m/min	
工作台中央t型槽宽度		mm	18
主电动机功率		kw	3
外形尺寸(长×宽×高)		mm	2342 × 1225 × 1480/235
			5 × 1480
包装箱尺寸(长×宽×高)		mm	2100 × 1400 × 1592/215
			0 × 1592
整机重量		kg	1750/1870

本产品的类型是牛头刨床,品牌是中震机床,型号是B6066,主电机功率是3(kw),工件尺寸范围是660 x 400,刀架最大行程是120(mm),最大刨削长度是660(mm),控制形式是人工,适用行业是通用,布局形式是卧式,适用范围是专用,作用对象材质是金属,产品类型是全新,是否库存是是,售后服务是整机一年保修