UHZ-517PT38顶装式磁性翻柱液位计

产品名称	UHZ-517PT38顶装式磁性翻柱液位计
公司名称	广州蓝林机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:上海 型号:UHZ-517T30、UHZ-517PT30、UHZ-517T34、UHZ-517PT34、UHZ
公司地址	广州市天河区黄村东路35号B区B座B222房
联系电话	13682293669 13527675789

产品详情

产品概述　uhz-517t38顶装式磁性翻柱液位计适合各种地下储罐及侧面不宜开口的容器的液位测量。产品可以做到高密封、防泄漏，由于液体介质与指示器完全隔离，测量液位非常安全、可靠、耐用。仪表可现场显示液位高度，配上液位报警、控制开关，可实现液位的上、下限报警和控制，配上lb型液位变送器，可将液位信号转换成二线制4～20madc标准信号输出，实现远距离检测、指示、记录与控制。　由于结构的原因，液位计在测量时存在一定的盲区值n，对于不同的介质密度，盲区值也不一样，本厂仪表出厂时，标尺刻度零位已迁移到实际值。　uhz-517t38防腐型，接液部件材质为ptef材质，顶导管304内衬ptef，主要用于名种腐蚀性介质的液位测量。结构原理

液位计是根据浮力原理和磁性耦合作用原理工作的。当被测容器中的液位升降时，液位计主导管中的浮子也随之升降(见图一)。浮子内的永久磁钢通过磁耦合传递到现场指示器，驱动红、白翻柱翻转180°;当液位上升时，翻柱由白色转为红色，当液位下降时，翻柱由红色转为白色，指示器的红、白界位处为容器内介质液位的实际高度，从而实现液位的指示。精密的红白磁性翻柱，普通型(常温)采用塑料树脂；高温型采用精密氧化铝陶瓷烧结工艺，铠入高温永久磁钢耐温可达520℃。
uhz-517t系列顶装式磁翻柱液位计是一个立管通过过程连接安装在罐的顶部，与浮子及其连杆相连，磁子系统中的永磁体的磁场将下面罐体的液位变换到罐体之上，磁耦合传递到顶上主管外的磁性翻柱指示器单元、远传变送器和开关等。

产品选型

uhz-517□□□	磁翻柱液位计 o　盲板法兰，不配排污阀 l　液位计底部配排污阀

g bk-1ex三磁驱动液位开关
gh bk-1ex高温型四磁液位开关
□ 控制点数（液位开关数量）
r lb型变送器，输出信号4~20ma 两线制
r1 lb型变送器，hart通讯，输出信号4~20ma 两线制
r2 at200磁致伸缩液位变送器，输出两线制4~20ma
r3 at201磁致伸缩液位变送器，输出三线制4~20ma
r4 at202高温型磁致伸缩液位变送器，两线4~20ma
r5 at203高温型磁致伸缩液位变送器，输出三线制4~20ma
d 隔爆型 exd ii bt4~t6 exd ii ct4~t6
e 本安型 exib ii ct4~t6
ef 本安型带安全隔离栅 w
j1 活动式加热夹套 j2
j3 盘管型伴热装置 j4
j5 深度真空绝热保温夹套&复合式加热夹套
j6 自限温电热带伴热装置
□□□□ 安装高度mm（侧-侧安装无此
□□□□ 测量范围（m）
□□□□

↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓	↓
uhz-517c10	l	g	2	r	d	j1	1500	1200	810

uhz-517c10型磁翻柱液位计；底部配排污阀；配两只bk-1/ex三磁驱动开关；配隔爆型lb变送器；配活动式加热夹
500mm；测量范围1200mm；介质密度810kg/m3；标称压力为20mpa/lb

本产品的加工定制是是，品牌是上海，型号是UHZ-517T30、UHZ-517PT30、UHZ-517T34、UHZ-517PT3
4、UHZ，测量范围是300-10000mm，测量精度是0.5