

## 磐丰干燥专业生产鱿鱼丝干燥机，鱿鱼丝烘干机(图)

产品名称	磐丰干燥专业生产鱿鱼丝干燥机，鱿鱼丝烘干机(图)
公司名称	常州市磐丰干燥设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:磐丰干燥 适用物料:脱水蔬菜、颗粒饲料、味精、鸡精、椰蓉、有机颜料、合成橡胶、丙烯纤维、药品、药材、
公司地址	江苏省常州市郑陆镇三河口开发区
联系电话	0519-88670658 13401656198

## 产品详情

温馨提示：产品图片、价格及属性仅供参考，具体详情请旺旺或电话咨询！

谢谢合作！

dwt网带式脱水蔬菜干燥机

dwt脱水干燥机是在传统网带式干燥机基础上研究开发的专用型设备，具有较强的针对性，实用性，能源效率高。广泛适用于各类地区性和季节性蔬菜、果品的脱水干燥。如：蒜片、南瓜、魔芋、白萝卜、山药、竹笋等。到目前为止，已开发至第三代dwt系列蔬菜脱水干燥机。我们在为用户生产制作设备时，根据所需干燥产品的特性，用户工艺要求，结合几十年来积累的经验，为用户设计制作出最适用、品质最佳的蔬菜干燥

设备。

加料台

中间台

出料台

注：图为三台串联形成式的蔬菜脱水干燥生产线，用于蔬菜脱水干燥生产时一般采用二台或二台以上串联使用所得产品质量较好。

能满足根、茎、叶类条状、块状、片状、大颗粒状等蔬菜物料的干燥和大批量连续生产，同时能最大限度的保留产品的营养成分及颜色等。

干燥的典型物料有：蒜片、南瓜、胡萝卜、魔芋、山药、竹笋、辣根、洋葱、苹果等。

蔬菜脱水干燥机分别有加料器、干燥床、热交换器及排湿风机等主要部件组成。干燥机工作时，冷空气通过热交换器进行加热，采用科学合理的循环方式，使热空气穿流通过床面上的被干燥物料进行均匀的热质交换，机体各单元内热气流在循环风机的作用下进行热风循环，最后排出低温高湿度的空气，平稳高效地完成整个干燥过程。

干燥面积、风压、风量、干燥温度网带运转速度均可调节，以适应蔬菜的特性及品质要求。可根据蔬菜特点，采用不同的工艺流程及添加配套必要的辅助设备。

型号	dwt1.6- (加料台)	dwt1.6- (中间台)	dwt1.6- (出料台)	dwt-2- (加料台)	dwt-2- (中间台)	dwt-2- (出料台)
网带宽(m)	1.6	1.6	1.6	2	2	2
干燥段长drying section length(m)	10	10	8	10	10	8
铺料厚(mm)	100	100	100	100	100	100
使用温度( )	50-150	50-150	50-150	50-150	50-150	50-150
换热面积(m <sup>2</sup> )	525	398	262.5	656	497	327.5
蒸汽压力(mpa)	0.2-0.8	0.2-0.8	0.2-0.8	0.2-0.8	0.2-0.8	0.2-0.8
干燥时间(h)	0.2-1.2	0.2-1.2	0.2-1.2	0.2-1.2	0.2-1.2	0.2-1.2

传动功率(kw)	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75	0.75
外形尺寸(m)	12×1.81×1.9	12×1.81×1.9	12×1.81×1.9	12×2.4×1.92	12×2.4×1.92	12×2.4×1.92

注:1.将上表中同一规格的网带干燥机加料台，中间台，出料台三台串联使用，保证蔬菜脱水干燥生产工艺要求，显著提高产量，有效保证产品品质。 2.设备高度不包括风机、风管高度。

欢迎咨询订购：13401656198 陈明

本产品的加工定制是是，品牌是磐丰干燥，适用物料是脱水蔬菜、颗粒饲料、味精、鸡精、椰蓉、有机颜料、合成橡胶、丙烯纤维、药品、药材、，结构形式是单级式，应用领域是化工食品制药脱水蔬菜，传热面积是\*\*（m<sup>2</sup>），转速是50（r/min），功率是12.5（kw），外形尺寸是10\*2\*2（m），占地面积是40（m<sup>2</sup>），重量是2500（kg）