

WTQ-280压力式温度计

产品名称	WTQ-280压力式温度计
公司名称	武强县盛通仪表厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:盛通 型号:WTQ-280
公司地址	中国.河北省.衡水市.武强县
联系电话	86-03183839361 13292277915

产品详情

wtz-288、wtq-288型压力式温度计，适用于20米之内的液体、气体和蒸汽湿度测量。并能在工作温度达到和超过给定值时，发出电的讯号，也可用来作为温度调节系统内的电路接触开关。根据所测介质的不同，又可分为普通型和防腐型。普通型适用于不起腐蚀作用的液体、气体和蒸汽；防腐型采用全不锈钢材料，适用于中性腐蚀液体和气体。

主要技术指标

名称	型号	测量范围	精度	表壳直径	安装螺纹
电接点压力式温度计	wtz-288	-20+160	1.5或235	150	m27 × 2
	wtq-288	-20+160			m33 × 2
型号	功能	表面直径	视向	表壳材料	
wtz-288	电接点	150	径向	胶木	
wtq-288					

测量范围

测温范围 ()	wtz-288	wtq-288
	-20 ~ 60 , 0 ~ 100 , 20 ~ 120 , 60 ~ 160	-40 ~ 60 , 0 ~ 50 , 0 ~ 120 , 0 ~ 160 , 0 ~ 200 , 0 ~ 250 , 0 ~ 300 , 0 ~ 400 , 0 ~ 500 , 0 ~ 600
温包插入深度(mm)150 ~ 280 (尾长 12m) , 200 ~ 330 (尾长>12m)		
温包材料		8 , 10 , 1 3 , 14铜

			管 8, 10, 13 , 1 4不锈 钢管
毛细管材料			铜质 毛细 管包 塑毛 细管 不锈 钢毛 细管
安装方式	wtz-280	m27 × 2可动外螺纹	材料铜,铁,不锈 钢
	wtq-280	m33 × 2可动外螺纹	
尾长			
技术参数			
安装孔尺寸			

本产品的加工定制是是，品牌是盛通，型号是WTQ-280，类型是压力式温度计，测量范围是-40+150（），精度等级是2，公称直径是150（mm），尾部长度是3000（mm），规格是280