

A.O.史密斯商用容积式电热水炉/热水锅炉 DEN

产品名称	A.O.史密斯商用容积式电热水炉/热水锅炉 DEN
公司名称	广州富文节能设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 安装方式:快装锅炉 品牌:A.O.史密斯
公司地址	广州市白云区同和街同沙路283号天健家居装饰广场M座233B、235、236号
联系电话	87208868 18320701990

产品详情

性能特点：

安全可靠优质防干烧加热棒，安全稳定；温控、高温极限、温度/压力安全阀三重保护，确保热水器安全运行；超长阳极棒辅助进行内胆保护；顶部进出水及防虹吸设计，避免停水内胆反向虹吸抽空；
高效节能加厚聚氨酯发泡保温层，减少热量损失，节约运行费用；两个自动控制温控器，分别匹配对应加热棒，根据区域温度自动控制加热棒启停，大负荷同时工作，小负荷单个维持，节能降耗；
电压可选220v或380v电压可选，根据用户电功率配置，可选择不同电压下运行，切换简单便利，适应不同需求；
自动运行温度控制器自动控制加热棒工作，并匹配高温极限加强保护，安全便捷；
温度调控49~82 可调设定温度，温控上限满足美国关于餐饮洗涤洗碗机热水温度要求，安全卫生，灵活可靠；
安装方便体积小，进出水口集中，安装、维护更容易，节能运行，点对点的精确供水方案轻松为您实现；
维护保养满足商业用水量较大需求，特设大口径排污阀，便于定期排污维护，减少水垢沉积及排污阀堵塞；维护检修门，便于安检维护；
优质长寿金圭内胆，优质incloy合金加热棒，超长阳极棒，有效防腐抗垢，延长热水器使用寿命。

型号	容积 (l)	电压/频率	输入功率 (kw)	设定水温范围 ()	额定水压 (mpa)	(mm)	h(mm)	重量 (kg)
den-30	120	220/380v/50hz	4/6/8/10/12	49~82	1.0	520	940	43
den-40	150	220/380v/50hz	6/8/10/12	49~82	1.0	520	1115	53
den-50	190	220/380v/50hz	6/8/10/12	49~82	1.0	520	1395	60
den-80	300	220/380v/50hz	6/8/10/12	49~82	1.0	610	1470	94
den-120	455	220/380v/50hz	6/8/10/12	49~82	1.0	710	1635	143

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是A.O.史密斯，型号是DEN，循环方式是复合循环

，出口压力是中压，锅炉用途是生活锅炉，输入功率是12（KW），应用领域是住宅、公寓、餐厅、学校、宾馆、工厂、商住楼、医院、旅游区，结构形式是立式，加热方式是容积