

## 鑫岛DH-890C除湿机|除湿机作用

产品名称	鑫岛DH-890C除湿机 除湿机作用
公司名称	成都市金牛区佳信金融机具商贸行
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:鑫岛 水箱:软管排水
公司地址	中国 四川 成都市 成都市一环路北三段南坡商厦B座503
联系电话	86-02883325812 18908175326

## 产品详情

“鑫岛”除湿机功能简介 型号：dh-890d建议使用面积：85-100m<sup>2</sup>(层高3米内)显示方式：液晶显示，微电脑rh10-90%随机显示。控制方式：湿度百分之一任意设定和控制，定时开关。风向：左侧出风化霜功能：微电脑自动除霜（当环境温度低于18℃以下）压缩机：采用国际品牌高效旋转式压缩机，省电、高效热交换器：亲水膜换热器结构紧凑、耐压好、换热效率高。排水方式：软管连续排水除湿量：90升/天最大输入电流：6.8a 最大输入功率：1700w电源：220v/50hz循环风量：800m<sup>3</sup>/h使用环境温度：5-38℃外形体积：深420\*宽480\*高960mm3毛重：55kg产品通过了ccc认证鑫岛除湿机民用系列: dh-820b 除湿量20kg/天 适用面积10~25平方；

dh-826d 除湿量26kg/天 适用面积20~30平方；

鑫岛除湿机商用系列dh-838d除湿量38kg/天 适用面积35~45平米；dh-858d 除湿量58kg/天 适用面积50~70平方；dh-890c 除湿量90kg/天 适用面积90~120平方；dh-8120c 除湿量120kg/天 适用面积100~130平方米；dh-8138c 除湿量138kg/天 适用面积120~150平方米；dh-8150c 除湿量150kg/天 适用面积150~180平方米；dh-8168c 除湿量168kg/天 适用面积150~200平方米；dh-8168d除湿量168kg/天 适用面积150~200平方米；dh-8240c 除湿量240kg/天 适用面积200~300平方米；dh-8350c 除湿量350kg/天 适用面积280~350平方米；dh-8480c 除湿量480kg/天 适用面积350~470平方米；

鑫岛除湿机工业系列: cfz-7除湿量7kg/小时 适用面积160~300平方米；cfz-8.8s除湿量8.8kg/小时 适用面积200-400平方米；cfz-10s除湿量10kg/小时 适用面积400-500平方米；cfz-15s除湿量15kg/小时 适用面积400-600平方米；cfz-20除湿量20kg/小时 适用面积500-700平方米；cfz-25s除湿量25kg/小时 适用面积600-800平方米；cfz-30s除湿量30kg/小时 适用面积800-1000平方米；

冷冻除湿机工作原理除湿机的内循环：通过压缩机的运行 排气口排出高温高压的气体 进入冷凝器冷却 变成低温高压气体 通过毛细管截流 变成低温低压的液体 通过蒸发器蒸发吸热 回到压缩机变

成低温低压的气体。如此循环往复。除湿机的外循环：在正常开机的情况下 通过风机的运行 潮湿的空气从进风口吸入 经过蒸发器 蒸发器将空气中的水份吸附在铝片上 变成干燥的空气 经过冷凝器散热 从出风口吹出。

除湿机除湿： 优点：将空间内空气中的湿度，冷凝变成了“液态水”，被排放到了空间之外，原有的空气湿度不会再恢复。缺点：（1）冷冻式除湿的湿度“最低”只能到达35%~40%；所以被应用在常规要求的环境中。（2）转轮式除湿机，虽然除湿效果很好，但设备投资和运行成本都很高。也因此，转轮除湿机就被广泛应用在湿度要求30%以内的“特殊环境”里。（转轮式除湿机属于“吸收式除湿”，虽然有加热部分，但加热部分只是用于转轮的干燥再生利用的作用。所以不应该属于加热式除湿。）

本产品的加工定制是否，品牌是鑫岛，水箱是软管排水，控制方式是数码型，适用范围是工业，作用类型是自动型，型号是DH-890C，电脑自动除霜是是，适用温度/湿度范围是85-100m2(层高3米内)