

JT-320V 全自动高速包装机

| | |
|------|--|
| 产品名称 | JT-320V 全自动高速包装机 |
| 公司名称 | 佛山市锦田包装机械有限公司 |
| 价格 | 面议 |
| 规格参数 | 建议零售价: ¥ 70000.00 加工定制:是 功能:充填,打包,杀菌、干燥,封口,计量,条码识别、打印,包装容器成型,裹包,集装 |
| 公司地址 | 广东佛山市南海区小塘三环西江湄工业区(原好钻电器厂厂房) |
| 联系电话 | 86 757 86666336/86666335 13925999729 |

产品详情

jt-320v 往复式全自动包装机

jt-320v reciprocating packing machine

不锈钢和碳钢机型可选，满足多种需求

stainless steel and mild steel painted machines for different requested. n

技术特点：

1. 采用西门子彩色触摸屏和稳定可靠的双轴高精度输出的plc控制、制袋、计量、充填、封合、打码、切袋一次性完成。
2. 气路控制和电路控制电箱独立分离，噪音小，电路更稳定。

3. 采用往复式拉膜：速度快，包装袋成型好，更美观。
4. 固定式放膜机构，包装膜安装更简单、更容易。
5. 包装袋的偏差调整只需在触摸屏上调整即可，操作简单。
6. 整机采用封闭式机构，有效防止粉尘进入机器内部。

technical characteristics

1. plc control with stable reliable biaxial high accuracy output and color touch screen, bag-making, measuring, filling, printing ,cutting , finished in one operation.
2. separate circuit boxes for pneumatic control and power control. noise is low, and the circuit is more stable.
3. film-pulling with servo motor double belt: less pulling resistance, bag is formed in good shape with better appearance, belt is resistant to be worn-out.
4. external film releasing mechanism: simpler and easier installation of packing film.
5. adjustment of bag deviation just needed to be controlled by the touch screen. operation is very simple .
6. close down type mechanism , defending powder into inside of machine.

技术参数 (technical parameters) :

| | |
|--------------------------------|------------------------------|
| 机型(type) | jt-320v |
| 制袋长度(bag length) | 100-200mm(l) |
| 制袋宽度(bag width) | 40-150mm(w) |
| 薄膜最大宽度(max width of roll film) | 320mm |
| 包装速度(packing speed) | 40-100bags/min |
| 计量范围(measuring range) | 500ml(max) |
| 气压(air consumption) | 0.65mpa |
| 耗气量(gas consumption) | 0.2m3/min |
| 电压(power voltage) | 220vac/50hz |
| 功率(power) | 2kw |
| 外型尺寸(dimension) | (l)1200mm*(w)700mm*(h)1520mm |
| 机器重量(net weight) | 400kg |

本产品的建议零售价是¥70000.00，加工定制是是，功能是充填,打包,杀菌、干燥,封口,计量,条码识别、打印,包装容器成型,裹包,集装，品牌是锦田包装，型号是JT-320v，电压是220（V），功率是2（Kw），包装膜宽是320（mm），制成袋尺寸是100-200(L)*40-150（W）（mm），包装速度是40-100（袋/分钟），

重量是400 (kg) ，外形尺寸是(L)1200mm*(W)700mm*(H)1520mm (mm) ，包装材料是塑料，包装类型是箱，自动化程度是全自动，适用对象是谷物，适用行业是食品,化工,家纺,日化,玩具,烟酒,五金、机械,礼品、工艺品，物料类型是固体，售后服务是整机一年保修