

宇通A6+型钢筋位置测定仪 钢筋扫描仪 保护层厚度检测仪

产品名称	宇通A6+型钢筋位置测定仪 钢筋扫描仪 保护层厚度检测仪
公司名称	杭州华思特光电仪器科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:钢筋位置测定仪 品牌:宇通
公司地址	拱墅区叶青兜路5号2楼
联系电话	86 0571 85128057 13136119896

产品详情

技术参数：

钢筋直径适应范围： 6mm~ 50mm钢筋直径常用档级为 6， 8， 10， 12， 14， 16， 18， 20， 22， 25， 28， 32， 36， 40， 50保护层厚度标称范围：单位mm

钢筋直径	第一标称范围		第二标称范围	
	下限	上限	下限	上限
6	6	70	7	90
8	7	70	10	100
10	7	80	11	126
12	7	80	14	126
14	8	80	15	126
16	8	80	16	126
18	8	80	16	126
20	8	86	18	160
22	9	86	18	160
25	9	86	19	160
28	9	86	21	160
32	9	90	21	170

示值最大允许误差（保护层厚度）单位：mm

最大允许误差	第一标称范围	第二标称范围
± 1	6~59	7~79
± 2	60~69	80~119
± 4	70~90	120~170

直径标称范围： 6mm~ 32mm钢筋直径示值最大允许误差：误差 ± 1档钢筋直径示值误差
单位：mm

直径	6	8	10	12	14	16	18	20	22	25	28	32
最大 误差	+2 0	± 2	± 2	± 2	± 2	± 2	± 2	± 2	+3 - 2	± 3	+4 - 3	± 2

工作环境：-10 ~+40 相对湿度：< 90%rh电磁干扰：无强交变电磁场
不得长时间阳光直射尺寸：240*170*55mm重量：6公斤

标配：

主机	1
探头	1
探头信号线	1
扫描小车	1
扫描小车信号线	1
usb数据线	1
5号电池	6
仪器被带	1
说明书	1
软件光盘	1
保修卡	1
合格证	1
装箱单	1

本产品的加工定制是否，类型是钢筋位置测定仪，品牌是宇通，型号是A6+