

JTX-II涂料洗刷仪 耐洗刷仪 洗刷测试仪 洗刷仪 耐洗刷测试仪

产品名称	JTX-II涂料洗刷仪 耐洗刷仪 洗刷测试仪 洗刷仪 耐洗刷测试仪
公司名称	广州德满亿仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:pushen 型号:JTX-II
公司地址	广州市天河区黄村福元南路4号3111房（仅限办公用途）
联系电话	15920438866

产品详情

建筑涂料耐洗刷仪是用来测定涂料涂层（表面状的）耐洗刷性能的仪器。有时还用来评价任何薄膜复合处理过的表面如：油漆、电镀、地板、罩面层、木材密度等形式表面的性能。该装置对涂刷于标准试板上的涂料行进洗刷。操作简单，具有信息断电保护功能。性能可靠，使用灵活方便。本仪器为国家标准gb/t9266配套使用，是涂料生产厂家和涂料研究部门不可缺少的检定仪器。

主要参数:

- 1、刷子规格: 38x90mm的底板上均布60个 3孔穿猪毛，毛长19mm
- 2、刷子自重（包括刷具）: 450 ± 2g
- 3、滴液速度: 每秒钟滴加大约0.04g
- 4、刷子行程: 300mm
- 5、刷子运行频率: 37 ± 1次/分
- 6、计数控制显示位数：5位
- 7、计数范围：99999次

8、试板尺寸：430x150x3mm

9、电机功率：25w

10、电源：220v 50hz

11、外型尺寸：570x420x300mm

12、整机重量：32kg

本产品的加工定制是否，品牌是pushen，型号是JTX-

II，测量范围是见参数，磨擦频率是见参数，测量行程是见参数（mm），机台尺寸是见参数（mm）