日本理音VT-04F粘度计

产品名称	日本理音VT-04F粘度计
公司名称	深圳市美域高电子有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:日本理音 型号:VT-04F
公司地址	深圳市宝安区沙井街道万丰中路上城名邸C座802室
联系电话	13686880829 15986612579

产品详情

日本理音vt-04f粘度计

vt-04f粘度计日本原装粘度计，用来检测工业原料，如重油、油漆、涂料、粘合剂等。在食品及其它产品的生产过程中，用于质量控制。当检测工程车辆及其它机械设备时，可测量液压油、轻机油、齿轮油等的粘度。

vt-04f粘度计 仪器使用旋转汽缸的原理。一个以恒速运转的转子插入被测的液体，液体的粘性，会使转子的运动受到阻力，通过特殊的机械装置测量阻力，直接读数毫帕·秒 (mpa. · s) 或 (dpa · s)
。

vt-04f粘度计仪器体积小，能单手操作，使用干电池供电，可在任何地方使用。

	vt-03f		vt-04f	
测量范围	4号转子	2～33mpa.s	3号转子	0.3～13dpa.s
	5号转子	15～150mpa.s	1号转子	3～150dpa.s

	3号转子	50 ～ 300mpa.s	2号转子	100 ～ 4000dpa.s
测量精度	最大值的土5 %(使用 a 、b 杯)		测量值的土 10 %	
重 复 性	--		土 5 %	
转子转速	62.5rpm		62.5rpm	
电 源	4 节 5 号电池或 ac 适配器 va-05			
尺 寸	98(w) × 181(d) × 40(h) mm			
重 量	570 克			
标准配置	vt-04f粘度计			
	3号转子	sus304 1	1号转子	sus304 1
	4号转子	a1050(铝) 1	2号转子	sus304 1
	5号转子	a1050(铝) 1	3号转子	sus304 1
	a杯	a1050(铝) 1	3号杯	sus304 1
	b杯	a1050(铝) 1	延长转子	sus304 1
电 池	4节5号电池			
说 明 书	1份			
选购件	支架va-04、ac适配器va-05			

本产品的加工定制是否，品牌是日本理音，型号是VT-04F，类型是涂料粘度计，测量范围是1号转子3～150dPa.s（MPa．s），准确度是测量值的土10%，尺寸是98(W)×181(D)×40(H)mm，转子转速是62.5RPM，重复性是土5%