

3.5寸工程宝 视频监控测试仪 手腕式视频测试仪 高清带电池

产品名称	3.5寸工程宝 视频监控测试仪 手腕式视频测试仪 高清带电池
公司名称	深圳市福田区太平洋安防通讯市场威拓安电子经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:视频监控仪 品牌:3.5寸
公司地址	深圳市福田区华强北街道华发北路京华大院3栋太平洋安防通讯市场2B305号
联系电话	暂无

产品详情

1、 3.5寸tft高分监视器,多制式自动识别2、 12v/0.5a输出3、 屏幕亮度可调4、 ntsc, pal自动识别, 自动适应5、 usb5v充电 6、 低电量报警 7、 内置3.7v聚合物锂电池, 容量2200mah, 工作时间长达8小时8、 专业设计, 携带方便, 简单易用, 操作者几乎可免培训迅速上手9、 输出12v 0.5a直流电源, 为摄像机提供临时工作电源10、 音频测试功能, 测试前端音频设备的声音是否正常11、 尺寸: 112mmx189mmx47mm12、 0.42kg

使用说明:

首先请将腕带绑于手腕上或固定的支架上。

接入音视频: 直接将音视频线的3.5mm 插头插入视音频接口, 另一头和摄像机连接。在开机情况下就可以直接观察到视频图像。音频内置功放, 可以直接连入监听器或其他音源即可听到从扬声器发出的声音。

12v应急电源输出: 将配套的电源转接线插入“ 12v out ”, 12v输出指示灯亮起。此时就可以为摄像机提供应急电源。12v输出实际最大电流为500ma。输出具有过流、过压、短路保护功能。

充电: 本产品采用18650 锂电池, 当电池电量低于10%时, 电源指示灯会闪烁, 设备约能坚持1小时左右, 此时应尽快充电。请将配套充电线插入usb接口, 另一头插入配套的充电器。根据usb的兼容性, 也可以利用高质量的手机充电器(请勿使用劣质手机充电器)或计算机的usb接口来为设备充电; 充电时, 充

电绿色指示灯处于闪烁状态，充满时为常亮。

在无视频情况下，3分钟后将进入低功耗的睡眠状态，此时电源指示灯仍点亮，真正彻底关机需要关闭电源开关。进入睡眠状态后，接入视频图像就可以直接将其唤醒。

本产品的加工定制是是，类型是视频监控仪，品牌是3.5寸，型号是3.5寸