

# 绝缘监控仪 DJY-2S DJY-1S DJY-3S

产品名称	绝缘监控仪 DJY-2S DJY-1S DJY-3S
公司名称	乐清市顺通电气有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 类型:电力监控仪 品牌:HAIGUNAG
公司地址	中国 浙江 温州市 乐清市柳市镇长虹工业区 手机13736925020
联系电话	86 577 62759727 13736925020

## 产品详情

产品外观(点击放大)	一般数据	
	适用范围	未接地的电网，比如直流电网及带控制或不带控制整流电网、交流单相及三相电网
连接方式	用螺栓固定连接在外罩接线端子上	
安装位置	任意	
防护等级(根据din40050)	ip50	
抗电强度(根据vde0413部分8/02.84)	3000vac/50hz(相对馈电电路的输入电路和测量电路)	
指示显示	内装式发光二极管链(0...150k )	
功能测试按键	内装	
报警信号指示灯	有(led)	
测量范围		
电网额定电压un	660vdc/400vac . 50hz	
设定值调节范围rset	10...150k	
内部电阻ri	180k	
测试电压um	± 15v	
误差范围(有关调整值在20 ± 20%和us-20%+10%)	< 5%	
允许的电网电容量	1.5. 10 μf(通过基准频率的设定与之匹配)	
输入电路		
输入电压us	220vac(选择ac/110v、 380v请在订货时提出)	

工作电压范围	0.8us...1.1us
额定频率	50hz
允许的频率范围	47.5hz...63hz
额定功率	约3va
输出电路	
输出接点	1对继电器转换触点(一常开/常闭)
触点额定电压	250vac / 300vdc
持续负载电流	3a ac / dc
最大吸合电流	12a ac / dc
cos $\phi$ =0.4	4a ac
环境条件	
允许的贮藏温度	-20 ...+70
允许的工作温度	-5 ...+55
持续负载电流允许的温度要求(根据din40040)	级别 f
外形及重量	
外形尺寸(长×宽×高)	100×70×115mm
重量	约0.5kg

本产品的加工定制是是，类型是电力监控仪，品牌是HAIGUNAG，型号是DJY-2SDJY-1SDJY-3S，测量范围是0-150，安装方式是机架式，精确度是1，分辨率是2，外形尺寸是100\*70\*115 ( mm )