管道温湿度变送器 风管湿度传感器 4-20mA/0-10V输出 高精度

产品名称	管道温湿度变送器 风管湿度传感器 4-20mA/0-10V输出 高精度
公司名称	厦门泰勒士自动化科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:泰勒士 型号:TS-FTDO
公司地址	厦门市湖里区悦华路143号天安工业村一期4号厂房5A单元
联系电话	暂无

产品详情

产品参数

主要参数	ts-ftdo(2/3/4)
温度量程	0-50℃/-20-80℃/-40-60℃（通过拨码开关自主选
温度精度	±0.3℃（均值，最高±0.2℃ @ 25℃）
分辨率	0.1℃
长期稳定性	< 0.1℃/年
湿度量程	0~100%rh
湿度精度	±3 %rh（典型值，最高±2%rh @25℃）
长期稳定性	1% rh/y（年漂移量）
负载电阻要求	< 500 ohm
供电电源	dc15-36v（建议值24vdc）
输出信号	两路4-20ma/0-10v/0-5v（一个传感器只能有一种输 ）

产品尺寸

单位mm

产品图片

电气接线图(三线制)

变送器端子定义

4-20ma电流输出型温湿度变送器应用接线图

0-10v/0-5v电压输出型温湿度变送器应用接线图

温度量程设置

ab位置	0，0	0，1	1，0	1，1
对应量程	0～50°C	-20～80°C	-40～60°C	预留

厦门泰勒士自动化科技有限公司坐落于素有海上花园之称的厦门，在市政府和科技局的支持下，投资创立的从事自动化仪表开发与生产的高新技术企业。经过多年市场和磨练和公司全体同事的努力，泰勒士已经成长为一个组织机构完善、企业文化和制度健全的企业。公司拥有全套现代化生产设备及温湿度环境实验室等测试设备和标准环境，能生产高质量、高精度、高可靠性及低温漂的各种传感器和控制仪表产品。

品质出自严格的检测，泰勒士一直坚持做到出厂产品100%合格率

本产品的加工定制是是，品牌是泰勒士，型号是TS-FTDO，类型是一体式温湿度变送器，测量范围是-20~80（°C），测量精度是0.2（°C），输出信号是4-20mA、0-10V、0-5V、RS485，工作电压是15v~36v（V），湿度精度是2%RH