

# 高精智能一体化温度变送器模块 生产销售 专业供应变送器模块

产品名称	高精智能一体化温度变送器模块 生产销售 专业供应变送器模块
公司名称	天长市皖祥仪表厂
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:皖祥 型号:高精智能一体化温度变送器模块
公司地址	天长市铜城镇四新街
联系电话	86-05507514329 13637025275

## 产品详情

### 一、功能：

- 1、具有兼容一切电阻信号类传感器，可根据电阻的电测数据修正误差和线性化；
- 2、模块具有电子电路温度漂移精密自我修正功能；
- 3、具有较强的抗干扰功能；
- 4、具有4 ~ 20ma输出功能；
- 5、具有四线制远距离输入功能，可实现每一根线阻值250 ，且对四线阻值误差无要求。如用0.20mm2的铜导线做输入线，可长达3300米
- 6、体现温度t 对应ma的关系。
- 7、电源电压：直流24v，模块工作电压8 ~ 35v。

输出允许两导线阻值： $(v - 13) / 0.02$  ( )

v——电源电压如用0.20mm2的铜导线做输出线，最长可达7200米（35v供电）。

- 8、具有加装通讯协议功能。

### 二、精度：

包括变送器模块工作在全要素条件下，即模块对工作环境温度范围内温度漂移的修正，及p t100全量程误差修正后的总体精度： $\pm 0.1\%$ 、 $\pm 0.05\%$ 。

三、适合环境温度 -5 ~ 40 、 -25 ~ 65 、 -35 ~ 85

四、用途：

- 1、适合环境温度变化大和对测量精度要求高的场合。
- 2、适合远距离采集信号，如千米油井测温；
- 3、适合精密测量和4 ~ 20ma信号远距离传输；
- 4、适合精密测温、测阻仪器信号采集。

本产品的加工定制是是，品牌是皖祥，型号是高精密智能一体化温度变送器模块，类型是高精密智能一体化温度变送器模块，测量范围是详情见说明（ ），测量精度是详情见说明（ ），输出信号是详情见说明，工作电压是详情见说明（V）