

余热锅炉厂家直销 品质保证

产品名称	余热锅炉 厂家直销 品质保证
公司名称	四川省格辉阳电气有限责任公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 循环方式:自然循环锅炉 适用燃料:天然气
公司地址	中国 四川 眉山 彭山县 凤鸣镇紫薇中街280号
联系电话	86 028 38950153

产品详情

卧式燃油（气）锅炉

卧式燃油（气）蒸汽锅炉

wns系列 蒸发量1000-15000kg/h 设计压力0.7-1.6mpa

szs系列 蒸发量20000-35000kg/h 设计压力1.25-2.45mpa

卧式燃油（气）常压热水锅炉

cwns系列 热功率0.7-10.5mw

卧式燃油（气）承压热水锅炉

wns系列 热功率0.7-10.5mw

cwns、wns系列产品特点

cwns、wns系列燃油（气）锅炉严格按照蒸汽锅炉和热水锅炉安全技术监察规程的有关规定进行设计、制造、检验、保证产品使用安全。

炉体结构设计优化、受热面积大。典型的卧式三回程全湿背结构，既可提高热效率，又可减少氮氧化合物的生成，降低烟尘中害物的排放。

选配具有自诊功能的电脑式自动控制系统，运行异常时自动停机并声光报警，指明故障原因检修方便。

采用世界名牌燃烧器，根据负荷大小自动控制火势大小，并且有火焰检测和自动吹扫功能，管理极为方便，运行费用省，环保效果好。

炉体外形尺寸小，美观大方，安装布置十分方便。整体密封性极好，减少漏烟和热能损失。

wns系列全自动燃油（气）蒸汽锅炉主要参数表

		wns1-07-y	wns1-1.0-y	wns1.5-1.0	wns2-1.0-y	wns2-1.25	wns4-1.25	wns6-1.25	wns8-1.25	wns10-1.2
		(q)	(q)	-y(q)	(q)	-y(q)	-y(q)	-y(q)	-y(q)	5-y(q)
蒸发量	t/h	1	1	1.5	2	2	4	6	8	10
工作压力	mpa	0.7	1.0	1.0	1.0	1.25	1.25	1.25	1.25	1.25
蒸气温度		170.4	184	184	184	194	194	194	194	194
给水温度		20	20	20	20	20	20	20	20	20
受热面积	m ²	24.5	24.5	50	60.3	60.3	113.3	183	206	243
燃料品种	重油、轻油、天然气、液化气、城市煤气									
耗油（气）量	kg/h (nm ² /h)	68 (78)	68 (78)	102 (117)	136 (156)	136 (156)	265 (305)	399 (475)	531 (610)	664 (762)
设计效率	%	88	88	88	88	88	90	90	90	90
运输外形尺寸	mm *mm *mm	2560*1870 *2236	2700*1870 *2236	4524*2580 *2456	4856*2580 *2460	4856*2580 *2460	5665*2850 *2789	6549*2935 *3045	7260*3030 *2236	6550*3200 *3316
大件运输重量	t	4.6	4.9	5.8	7.8	8.5	13.5	17.8	22	26
排烟浓度	mg/nm ³	<100								
烟气黑度		<格林曼1级								

本产品的加工定制是是，循环方式是自然循环锅炉，适用燃料是天然气，燃料是余热锅炉，品牌是国产，型号是WNS，燃烧方式是室燃炉，出口压力是低压，锅炉用途是工业锅炉，适用范围是户外，结构形式是立式，燃料耗量是10000，产品单价是10000