

氯化石蜡 52# 鑫飞 国标

产品名称	氯化石蜡 52# 鑫飞 国标
公司名称	济南鑫飞御翔商贸有限公司
价格	6000.00/吨
规格参数	含量/规格:52# 品牌:鑫飞 产品规格:国标
公司地址	山东省济南市天桥区济南新材料交易中心办公楼十层北侧1009号
联系电话	88779608 18653166816

产品详情

含量/规格	52#	品牌	鑫飞
产品规格	国标	主要用途	橡胶
CAS	1		
含量/规格52#		优级品	
产品规格250公斤		品牌	阻燃
cas1		主要用途	

氯化石蜡-52

(英文名称: chlorinated paraffin)

一、技术指标:

指标名称	指标		
	优级品	一级品	合格品
外观	无色透明或淡黄色油状液体		
色泽 (apha)	100	250	600
氯含量%	51-53	50-54	50-54
密度 (20) g/cm3	1.23-1.25	1.23-1.27	1.22-1.27
加热减量 (125 , 2小时) %	1.0	1.0	1.0
粘度 (50) mpa.s	150-250	300	—
折光率n	1.510-1.513	1.505-1.513	—
热稳定指数 (170 2101/h) hci%	0.10	0.15	0.20

二、包装: 铁桶包装, 净重: 250公斤/桶。

三、用途及特性：无色无味无毒、无腐蚀性，阻燃，不挥发，电绝缘性好，能溶于许多溶剂，如氯化脂肪族和芳香族烃、不同牌号的氯化石蜡可以互相混合，它与天然橡胶，氯化橡胶，合成橡胶聚酯及醋酸类树、醇酸树脂及含氯聚合物相溶，与二辛酯或二丁酯、邻苯二甲酸脂及磷酸三甲酯等增塑剂可以混用，用作pvc塑料，橡胶等辅助增塑剂，不仅降低了生产成本，提高机械强度和使用寿命，而且使制品具有阻燃性、电绝缘性、增水性，耐化学品性及抗氧化性能，提高对热和光的稳定性和对树脂的良好混溶性，广泛用于油漆、涂料、聚氯乙烯电缆料、pvc地板料、软硬管、压延板材、人革制品，鞋制品、氯化橡胶制品的增塑剂、增量剂、也可用于醇酸树脂，防水防火材料、润滑油增稠剂，石油制品的抗凝剂等领域。