

全新原装IFM流量开关 SI5010 原装

产品名称	全新原装IFM流量开关 SI5010 原装
公司名称	深圳市久和顺电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:易福门 型号:SI5010
公司地址	深圳市宝安区松岗街道红星社区松明大道(温屋段北)五排3号409
联系电话	0755-87657876 13510195723

产品详情

ogp302 e43101 yc0024 sdg152 mk5152 e12300oge700 cr7021 evt332 e40181 rc6049 kq5011 ebc005 ig6022 in0116 e40143 igs214 e20843 ogp303 e11908 sd0517 oy228s mk5159 e12302pn7000 tv2017 mk0106 e40182 cr2014 n7r29a e20836 is5029 m02698 ia5056 igs216 e21052 zz0377 e12164 sd6050 lx0014 mk5

基恩光纤传感器：pj-s12 pj-s24 kv-300 ud-300 ud-500 lk-031 lk-08a 光电传感器:pz-101 pz-41 pz-42 pz-51 pz-61 pz2-41 pz2-42 pz-g41n pz-g42n pz-g51n pz-g52n pz-g61n pz-g62n pz-g101n pz-g102n fs-n11n fs-n12n pz2-51 pz2-61 pz2-62 pz-m11 pz-m31 pz-m51 pz-m61 pz-m71 pz-v11 pz-v31 pz-v71光纤传感器等系列； 光电传感器：pq-01 pq-02 ps-45 ps-46 ps-47 ps-48 ps-55 ps-56 ps-205 ps-206 ps-58 ps-t1 ps-t2 ps-to ps-201 ps-202 ps-25 ps-x18 ps-x28 ps2-61 ps2-x28 px-22 px-21 px-24 px-24es px-23es px-26 px-sb1 cz-v1 lv-21a lv-11a cz-10 cz-40 lv-h32 lv-h42 lv-h62

欧姆龙常用型号：1、e2e-x10e110mm，电感式，三线，常开，200ma npn 电源：10-30vdc m302、e2e-x2f1 2mm，电感式，三线，常开，200ma npn 电源：10-30vdc m123、e2e-x5f1 5mm，电感式，三线，常开，200ma npn 电源：10-30vdc m184、e2e-x10e1 10mm，电感式，三线，常开，200ma npn 电源：10-30vdc m305、e2e-x2me12mm，非屏蔽电感式，三线，常开100ma npn 电源10-30vdc m86、e2e-x5me1 5mm，非屏蔽电感式，三线，常开100ma npn 电源10-30vdc m127、e2e-x10me1 10mm，非屏蔽电感式，三线，常开100ma npn 电源10-30 vdc m188、e2e-x18me1 18mm，非屏蔽电感式，三线，常开200ma npn 电源10-30 vdc m309、e2e-x8md18mm，非屏蔽电感式，二线，常开200ma npn 电源10-30 vdc m1210、e2e-x7d1-n7mm，非屏蔽电感式，三线，常开200ma npn 电源10-30 vdc m1811、e2e-x14md114mm，电感式，一常开/闭，200ma，电源12-24vdc m12、e2e-x2mf1 2mm，非屏蔽电感式，三线，常开200ma npn 电源10-30 vdc m813、e2e-x5mf1 5mm，非屏蔽电感式，三线，常开200ma npn 电源10-30 vdc m1214、e2e-x10mf1 10mm，非屏蔽电感式，三线，常开200ma npn 电源10-30 vdc m1815、e2e-

x18mf118mm，非屏蔽电感式，三线，常开200ma npn 电源10-30 vdc 圆m3016、e2e-xir5y11、5mm，电感式，二线，常开，100ma，电源：24-240vac，圆m817、e2e-x2y12mm，电感式，二线，常开，200ma，电源：24-240vac，圆m1218、e2e-x5y15mm，电感式，二线，常开，200ma，电源：24-240vac，圆m1819、e2e-x10y110mm，电感式，二线，常开，200ma，电源：24-240vac，圆m3020、e2e-x5my15mm，非屏蔽电感式，二线，常开200ma，电源24-240vac，圆m1221、e2e-x10my110mm，非屏蔽电感式，二线，常开200ma，电源24-240vac，圆m1822、e2e-x18my118mm，非屏蔽电感式，二线，常开200ma，电源24-240vac，圆m30

施克长备型号如下：

wl18-3n230 wl18-3n230

wl18-3n430 wl18-3n430

wl18-3n630 wl18-3n630

wl18-3p480 wl18-3p480

wl18-3p680 wl18-3p680

wlf18-3p930 wlf18-3p930

wlf18-3v930 wlf18-3v930

wlf18-3v430 wlf18-3v430

ws/we18-3p130 ws/we18-3p130

ws/we18-3p430 ws/we18-3p430

ws/we18-3n130 ws/we18-3n130

ws/we18-3p410 ws/we18-3p410

wl18-3p730 wl18-3p730

wl18-3n730 wl18-3n730

wt18-3p411 wt18-3p411

wt18-3p431 wt18-3p431

wt18-3p111 wt18-3p111

wt18-3p131 wt18-3p131

wt18-3n431 wt18-3n431

wt18-3p421 wt18-3p421

wt18-3p230 wt18-3p230

wt18-3a600s02 wt18-3a600s02

wl18-3p430f09 wl18-3p430f09

wt18-3p420s05 wt18-3p420s05

wt18-3n110s08 wt18-3n110s08

wt18-3p420s09 wt18-3p420s09

wt18-3p420s10 wt18-3p420s10

本产品的加工定制是否，品牌是易福门，型号是SI5010，种类是流量，材料是混合物，材料物理性质是导体，材料晶体结构是单晶，制作工艺是集成，输出信号是模拟型，防护等级是100，线性度是0.25（%F.S.）（%F.S.），迟滞是0.11（%F.S.）（%F.S.），重复性是1.23（%F.S.）（%F.S.），灵敏度是100%，漂移是2.56，分辨率是100%