

原装E+H电容式物位计 ¥ 德国E+H电容式物位计

产品名称	原装E+H电容式物位计 ¥ 德国E+H电容式物位计
公司名称	厦门沃圣利机电设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:E+H/恩德斯豪斯 型号:-
公司地址	福建厦门市思明区厦门市思明区莲前东路996号53幢603室之二
联系电话	86 0592 8262362 18850158039

产品详情

厦门沃圣利机电设备有限公司 联系人：黄振强 电话：0592-8262362
传真：0592-8262074 qq:597123788

原装e+h电容式物位计 ¥ 德国e+h电容式物位计

• 增强抗电磁场干扰能力符合en 61000-4-3 标准：30 v/m，带密闭外壳盖(适用于带t14 和t15 外壳的仪表) • 最大偏差：< 满量程的0.5%1epdm (fda 21cfr177.2600 ; 3a cl. ii ; usp class vi) dvgw (ktw、w270、w534)、wras、acs、nsf61 - 20...+125 ° c/150 ° c (-4...+257 ° f/302 ° f) ???????8????????6)epdm - 20...+150 ° c (-4...+302 ° f)kalrez，复合物4079 +5...+125 ° c/150 ° c (+41...+257 ° f/302 ° f) ???????8????????6)hnbr (fda 21cfr177.2600 ; fkm viton，除油脂清洗 - 10...+125 °

原装e+h电容式物位计 ¥ 德国e+h电容式物位计c/150 ° c (14...+257 ° f/302 ° f) ???????8????????6) • 所有emc 测试在量程比 (td) = 2:1 下进行 • 符合oiml r75-2 cl.e3 标准 • 分离型外壳：-40...+60 ° c (-40...+140 ° f) • ???????8????????1 ä 78 “ 订购信息 ” • t17 外壳的防护等级为ip 68：1.83 mh2o，24 h • 分离型外壳????????8????????1 ä 26cl. 4k4h (大气温度：- 20...55 ° c (- 4...+131 ° f)，相对湿度：4...100%)最小弯曲半径：120 mm (4.72 in)pmc71 - * * * * * 2 * *带标称值< 10 bar (150 psi) 的传感器 • - 40...+90 ° c (-40...+194 ° f) • 现场显示：- 40...+85 ° c (-40...+185 ° f)

原装e+h电容式物位计 ¥ 德国e+h电容式物位计

本产品的加工定制是否，品牌是E+H/恩德斯豪斯，型号是-，测量范围是-，测量精度是-，输出信号是- (mA)，介质压力是- (MPA)，介质温度是- ()，防爆等级是-，供电电压是-，适用范围是-