

FEP四氟侧向阀采样袋现货

产品名称	FEP四氟侧向阀采样袋现货
公司名称	大连日普利科技仪器有限公司
价格	999.00/个
规格参数	加工定制:是 品牌:大连日普利 型号:3L
公司地址	大连市沙河口区西南路590号1-9
联系电话	0411-88255218 15840679008

产品详情

特氟龙fep气体采样袋的薄膜为聚全氟乙丙烯膜，即fep膜，杜邦du pont co的fep商标名teflon fep。特氟龙fep的耐化学品性和耐腐蚀性在氟聚合物中最好，并且吸附性，气体渗透率极低，特氟龙fep气体采样袋更适用于高精度ppm和ppb级分析采样，能保证分析精确度和稳定性。可采集保存各种强腐蚀性、高化学活性的气态、液态样品。四氟侧向阀采用聚四氟乙烯ptfe模压精密加工制成，自密封结构设计，密封严密，阀不污染气体样品，并且阀内腔小置换迅速，具有国际领先水平，是气体采样袋最优秀的专用阀门。侧向导气管与手柄二合一设计并且水平布置降低阀体高度，方便置放设备内，能直接用于抽真空或针头取样。导气管外径6mm。

详细介绍：

薄膜材质: fep膜

配置说明：装配一个四氟侧向阀

使用指南：

- 1、充气压力不超过3kpa，直观观察为气袋充分鼓起，但用手指按压并不绷紧。
- 2、四氟侧向阀能调节流量，能用于抽真空，当阀手柄平行阀竖向轴线时阀开启，手柄旋转90度，阀关闭。
- 3、接口与仪器、设备连接宜采用相应通径乳胶管，硅胶管，氟塑料管过渡。
- 4、四塑侧向阀材质为聚四氟乙烯，可充装腐蚀性无机、有机气体。
- 5、充装标准气体或采样时，宜用预装气体置换3次。

6、使用温度， - 60 ~ + 150 。

7、贮存和使用时，远离火源及高温，避免尖物刺破。

规 格： 0.5l , 1l , 2l , 3l , 5l , 10l , 15l , 20l , 30l , 40l或定制。

产品特点: 专利产品、开关方便、阀内腔小置换迅速、阀不污染袋内气体、适于高精度采样分析。

本产品的加工定制是是，品牌是大连日普利，型号是3L，测量范围是FEP四氟侧向阀采样袋，测量对象是FEP四氟侧向阀采样袋，控温范围是FEP四氟侧向阀采样袋（ ），功率是FEP四氟侧向阀采样袋（ w ），尺寸是FEP四氟侧向阀采样袋（ mm ），重量是1（ kg ），1是1