

小型节能蒸汽锅炉制造 环保立式无烟洗浴锅炉 热水取暖洗浴专用

产品名称	小型节能蒸汽锅炉制造 环保立式无烟洗浴锅炉 热水取暖洗浴专用
公司名称	泰安市金锅锅炉有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 安装方式:快装锅炉 品牌:金锅
公司地址	山东省泰安市岱岳区山口镇山口南村(中心大街)
联系电话	0538-6792999 18366608888

产品详情

泰安市金锅锅炉有限公司全国唯一销售热线：15065812228

泰安市金锅锅炉有限公司位于驰名中外、风景秀丽的泰山脚下，北依泉城济南、南靠孔子故里曲阜，地理位置优越，交通便利，通讯快捷，是一家规模性企业，是国内最早从事研制、开发、生产、销售为一体的浴池专用锅炉、供暖专用锅炉、常压热水锅炉、燃煤蒸汽锅炉、智能数控温控锅炉等制造企业。是目前中国规格全、品种多、技术力量雄厚的锅炉制造基地。

公司自创建以来，坚持“以质量求生存，以创新求发展，以服务求信誉，以管理求效益”的经营理念，公司技术和经济实力雄厚，公司给予人才充分的发展空间和环境，重视人才，技术力量雄厚，拥有员工100余人，其中高级工程师5名，工程师10名，工程尖端技术人员数名，聘请高等学位和高级企业管理人才20名，因此具有深厚的理论基础和丰富的实践经验，使产品不断创新。

公司建立了技术开发中心，坚持产学研结合，微电脑在锅炉上的应用，实现了给水和水温的自控，凭借着雄厚的科研开发实力、强大的市场营销能力、卓越的产品性能，山东锅炉设备制造已发展成省内最著名的锅炉专业企业，引领着市场发展的新潮流。

今天，锅炉设备制造产品包括六大系列：主导产品浴池专用锅炉、供暖专用锅炉、常压热水锅炉、燃煤蒸汽锅炉、食品加工锅炉、海水养殖专用锅炉，主要产品供暖设备及洗浴设备，产品品种齐全，畅销全国各地，可广泛用于大中小型浴池、宾馆、工厂、学校、医院、小区、公寓等诸多领域，是诸多行业的必备产品。山东锅炉设备制造在市场占有率可达80%以上。幸福在国内率先推出“透明”服务模式，使得锅炉界的服务向着规范化、精细化、标准化的方向发展，这是继2006年锅炉设备制造推出专业化设计师服务模式之后，赢得用户依赖的又一创新售后服务举措。

泰安市金锅锅炉有限公司本公司尊崇“质量第一、拥护至上，信誉第一、服务社会”的经营理念，经过

全体员工的共同努力，我公司与广大用户建立了良好的合作关系，取得了良好的企业信誉。同时，我公司建立健全了完善的锅炉质量保证体系和优质的售后服务体系。我公司顺利通过了常压锅炉制造资格认证。“质量是企业的生命，用户是上帝”是本公司的服务宗旨，成为广大职工不可动摇的坚定信条。我公司质量保证体系完善，从原材料的进厂、入库、发料、投产，到在制品工序流转以致产品入库、均有严格的质量检测控制手段。对配套辅机的选型确定我们也层层把关，以确保锅炉高效运行。为做到想用户所想，急用户所急，真正让用户买的称心，用的放心，我公司设有专门的用户服务办公室。用户服务办公室配备精干的服务人员、热线服务电话，并在各地设有办事处，用户随叫随到，实行零距离服务。并且不论是否是我公司的责任，只要用户有困难锅炉运行有问题，接到来信或电话，我们的服务人员都会以最快的速度赶赴现场，为用户排忧解难。我公司具有强大的技术优势，产品新颖，位于举世闻名的泰山脚下，坐落在104国道和京沪高速铁路及京福高速公路之间，交通方便，地理位置优越，并在全国各地设有办事处和服务人员，我们保证让用户高兴而来，满意而归。在社会主义市场经济的新形势下，我们深深感到。市场如战场，谁拥有强带的实力谁就能取胜。我们不畏竞争，因为我们有一个团结战斗的领导班子，有一支拼搏进取、勇于奉献的销售队伍。我们愿对各位领导、各位专家真诚的承诺，我们将以最优质的产品、最低廉的价格、最周到及时的服务为您做出我应有的贡献。愿您选购我公司的产品，不论过去、现在、还是未来我们都是您真诚的朋友。欢迎您到本公司来光临指导！

蒸汽锅炉

立式燃煤蒸汽锅炉：

立式横水管燃煤蒸汽锅炉由封头、锅筒、炉胆顶、炉胆、弯水管等主要受压部件组成。锅炉炉排搁置在炉胆内u形下脚的上部，火焰直接冲刷炉胆和装在炉胆内的弯水管；立式弯水管锅炉的结构特点是：炉胆内装有内弯水管，增加了辐射受热面积。但由于炉胆水冷程度较大，炉温相应降低，因此，一般适于烧优质煤。如在炉内加砌耐火砖，保持炉膛较高温度也可烧较差煤种。水循环较好，凡被烟气冲刷的部位都有水冷却，整个结构弹性好。

结构特点：

占地面积小，结构紧凑。采用强制引风、洗浴出水量大，采暖面积大，出烟温度低，无需过高烟囱，无烟，无尘排放。锅炉内置光速传热导管，炉膛采用二次反烧技术，多层分火拱，燃烧时高温烟气从上部干馏室流经上层炉排在下部燃烧室进行惯性分离除尘，折弯冲刷对流受热面，有效的增加了受热面积。高温烟气采用湿背式多回程结构，烟管环形对称布置，增强了高温烟气的紊流传热，保证换热面积与传热效率达到最佳状态，同时缓解了热胀冷缩可能造成的设备寿命的减短，确保锅炉的安全运转，减少维修给你带来不便与损失。

燃烧部分采用双层炉排燃烧室，升温、升压快，对未燃尽气体经过二次燃烧，起到燃烧充分，消烟、除尘的作用。炉体上部布置的弯水管为对流受热区，炉体下部布置的炉排管及炉胆为辐射受热区，炉体结构和烟气流程，布局合理，传热良好，该锅炉设计合理，结构简单，操作、维修方便，占地面积小，基建投资少，是小型企事业单位生产用汽，取暖等较理想的设备之一。

燃煤蒸汽锅炉性能特点：

- 1、本炉与旧式立式锅炉比较，受热面积大，升温升压快，耗煤少、热效率高，可节约煤25-30%。
- 2、一炉多用，方便用户，该炉生产蒸汽可用于食堂蒸饭、餐具消毒、浴池加热、生产用汽、局部房间采暖供热等。
- 3、本炉采用自然通风，不需要鼓风机和引风机，无噪音。
- 4、结构紧凑，安装、操作、维修方便，可整体搬运，适合流动性的单位使用。

5、用蒸汽加热浴池、食品、取暖、蒸饭等，压力表刻度严格控制在设计压力内，工作压力任何时候不得超压运转。

泰安市山口全兴常压锅炉厂自主发明研制出浴池专用锅炉、供暖专用锅炉、，微电脑自控锅炉，实现了给水、水温、超温、供暖等全自动控制，可广泛用于大中小型浴池、宾馆、工厂、学校、医院、小区、公寓等诸多领域，产品畅销全国各地。当今世界能源结构发生巨大变化，环保形势也越来越严峻，节能、减排越来越成为能源工作的中心主题。我公司科研人员精心研究创造，推出新一代更节能、高效、安全、环保、无烟无尘的浴池专用锅炉及供暖专用锅炉。

创新是企业发展的源泉，优质是锅炉设备制造人对社会由衷的奉献。锅炉设备制造将以精益求精的技术，热情周到的服务，使您在选择锅炉设备制造产品的同时，享受到锅炉设备制造人的优良服务！我们真心希望锅炉设备制造的不断努力能满足您的发展需求！主营产品：常压热水锅炉，采暖锅炉，立式燃煤反烧锅炉，clsg型双层炉排反烧水暖常压锅炉，馒头炉，豆腐炉，各种常压锅炉，定做各式锅炉，价格最低，质量最好。山东省泰安市锅炉设备制造厂是山东省定点生产常压热水锅炉及安装厂家之一。产品广泛用于企业、机关、学校、部队、医院、蒸汽浴、洗浴、小区取暖、食品加工，适用于环保治理的重点地区，为广大客户提供了最理想的环保、节能锅炉。本厂坚持以质量求生存，以信誉求发展，以优质服务为保证，坚持“用户要求就是工作标准”经营理念，追求产品尽善尽美，不断创新，当你们与我们有缘结识时，你会深深感触到，良好的企业信誉，优秀的产品性能，完善的售后服务，是山东泰山锅炉设备制造全体员工对用户的承诺和保证。本公司产品质量优良，性能稳定，节能环保，价格优惠，节省成本，使用方便，功能齐全。锅炉设备制造科技：引发浴池锅炉安全节能新革命，解决了人少不能开，人多赶不上的两大难题。适用范围：大中小型宾馆，浴池，馒头房，休闲娱乐中心，学校，医院，小区，车间，办公楼，别墅等洗浴，供暖最理想的选择！锅炉特性描述 clsg系列热水炉，外型美观，结构合理，有热水、开水、蒸柜、储备箱。它的工作原理是根据冷热水比重关系和热循环原理，工作过程是自动进行，不需专人管理，只需定时添加燃料，除渣既可。该产品问世以来深受用户的欢迎，是厂矿、酒店、学校、医院、部队等单位理想的热、开水供应设施。1、体积小，重量轻，运输方便，占地面积小，安装简易。2、受热面积大，热效率高达89%以上，节约能源。3、升温快，从点燃料至出开水一般只20分钟，且能连续供应热开水，不会重煮。符合卫生要求。4、燃料无论是柴草、煤炭均可，环境污染远低于国家标准。5、安全可靠。热水炉本体开孔与大气相通。在任何工况下，热水炉水位线处表压力都为零。6、自动补水，操作方便。产品简介 czn智能型洗浴、采暖锅炉，是我厂以高新技术结合燃油、煤气化锅炉的特点，最新研制开发的集环保、节能、自控化一体的新型专用换代产品。

泰安市金锅锅炉有限公司座落在驰名中外的世界自然文化遗产--泰山脚下.南临孔子故里旅游胜地--曲阜及水浒梁山.北依国内名寺--灵岩寺，仅靠京沪铁路、京沪高速公路、104国道，交通便利，一年一度的国际登山节（9月6日），吸引了众多的海内外国际友人。

泰安市金锅锅炉有限公司是泰安省质量技术监督局定点生产常压锅炉、锅炉封头的专业生产厂家，拥有先进的生产、检测设备，雄厚的专业技术力量、完善的质量保证体系、先进的生产工艺、严谨的管理制度和售后服务体系。

生产各种常压热水锅炉、茶水炉、锅炉压力容器封头，还研制开发了“智能型洗浴常压锅炉”、“智能型洗浴常压锅炉”，为国家节约能源、保护环境等作出了巨大贡献，深得广大用户的厚爱。

我厂是技术监督部门定点企业，具有二十多年生产常压热水锅炉、茶水炉的历史，加工设备齐全，技术力量雄厚，工艺装备先进，检测手段完善，生产的clsg系列常压锅炉具有结构合理、消烟除尘效果好，热效率高，安装维修方便符合《小型和常压热水锅炉监察规定》标准。是企事业单位、部队、宾馆饭店等

采暖、饮水、洗浴理想产品，远销省内外深受广大用户好评。

本厂销售常压锅炉，锅炉辅机已有二十几年生产经验，设计独特，技术领先，产品质量稳定，在国内同行中处于技术领先水平。

新产品特点：

锅炉美观大方，热效率高，利用水膜除尘器使排烟黑度小于林格曼黑度一级。广泛适用于厂矿企、学校、家庭、机关、饭店的供暖、茶炉、洗浴、炊事等用途。

泰安市金锅锅炉有限公司自主发明研制出浴池专用锅炉、供暖专用锅炉、，微电脑自控锅炉，实现了给水、水温、超温、供暖等全自动控制，可广泛用于大中小型浴池、宾馆、工厂、学校、医院、小区、公寓等诸多领域，产品畅销全国各地。当今世界能源结构发生巨大变化，环保形势也越来越严峻，节能、减排越来越成为能源工作的中心主题。我公司科研人员精心研究创造，推出新一代更节能、高效、安全、环保、无烟无尘的浴池专用锅炉及供暖专用锅炉。产品广泛用于企业、机关、学校、部队、医院、蒸汽浴、洗浴、小区洗浴、食品加工，适用于环保治理的重点地区，为广大客户提供了最理想的环保、节能锅炉。本厂坚持以质量求生存，以信誉求发展，以优质服务为保证，坚持“用户要求就是工作标准”经营理念，追求产品尽善尽美，不断创新，良好的企业信誉，优秀的产品性能，完善的售后服务，是泰安金锅锅炉全体员工对用户的承诺和保证。主要销售：立式锅炉，泰安立式锅炉，泰安洗浴暖锅炉，节能锅炉，泰安节能锅炉，直烧锅炉锅炉，泰安反烧锅炉，蒸汽锅炉，常压锅炉，热水锅炉，供暖锅炉，洗浴锅炉，浴暖锅炉，采暖锅炉，山口锅炉，泰安锅炉。

取暖锅炉

产品介绍

什么叫洗浴锅炉？洗浴锅炉是指人工作业或微电脑全自动控制，采用热水循环泵循环锅炉和暖气管道内的热水达到供暖要求的热水锅炉。

燃煤洗浴锅炉

- 1、燃煤洗浴锅炉的设计、制造严格按照《小型和常压热水锅炉安全监察规定》和jb/t7985-2002《小型锅炉和常压热水锅炉技术条件》、《锅壳锅炉本体制造技术条件》的要求严格执行。
- 2、锅炉按照常压设计，炉体顶部设有通大气口，锅炉无压力运行，燃烧运行安全可靠。常压热水锅炉可以安装在任何使用的地方，并且不受层次繁多的逐年监检的程序限制，因而近几年得到了迅速的发展。
- 3、立式燃煤常压热水锅炉，主要由锅壳封头、炉胆、炉胆顶、下封圈、冲天管及横水管组成，燃烧室布置在炉胆内，燃料在固定炉排上燃烧，自然通风，烟气在炉胆内横向冲刷横水管，经冲天管、烟囱排入大气。
- 4、立式燃煤热水锅炉，炉膛采用水冷弯管结构，四周是炉胆，受热面积大，热效率高，节能降耗；外壳采用椭圆型封头，炉排采用铸铁圆形炉排，经久耐用，使用寿命长。
- 5、立式燃煤热水锅炉在结构上属单锅筒纵置式，炉膛左右两侧装有水墙管，并形成翼形烟道，锅筒内布置螺旋纹烟管，采用漏煤极少的活动炉排，结构合理，热效率高，大大节约能耗。
- 6、立式燃煤常压热水锅炉，采用单锅筒纵向布置的三回程水火管式结构，炉膛两侧密布光管水冷壁管，设计结构合理紧凑；受热面积大，烟气流程长，传热效果好，排烟温度低，所以热效率高，运行成本低，使用更经济。

7、立式燃煤锅炉，燃料在炉排上燃烧后，火焰经过矮墙到燃烬室，从燃烬室经两侧翼形烟道到前烟箱，再由烟管束到后烟室，然后由引风机抽引通过烟囱排入大气，不仅可防止锅壳底部受炉膛高温辐射，而且可使高温管板入口烟温下降，加之辅以回水引射，锅筒底部无死水区，还可以有效防止管板因过冷、沸腾而结垢及炉底凸包，烟气转向烟室可起除尘作用，也降低了原始排尘浓度。

8、立式燃煤常压热水锅炉，受热面积的管子全部是直管，并且有足够的清污手孔装置，便于手工机械清理污垢和进行内部检查。卧式燃煤常压热水锅炉，上部配有足够大的人孔，人员可以从人孔进入炉体内部，大大方便了检查和维修锅炉。

9、锅炉本体布置紧凑，占地面积小，运输方便，采用快装出厂，安装周期短，安装费用低，用户投入资金少，回收效益快。

10、燃煤采暖锅炉广泛适用于工厂、宾馆、医院、办公楼、学校、洗浴中心、浴池等企事业单位，满足使用单位的洗浴、生活热水及洗浴要求。

结构特点：占地面积小，结构紧凑。采用强制引风、洗浴出水量大，采暖面积大，出烟温度低，无需过高烟囱，无烟，无尘排放符合国家环保要求。锅炉内置光速传热导管，炉膛采用二次反烧技术，多层分火拱，燃烧时高温烟气从上部干馏室流经上层炉排在下部燃烧室进行惯性分离除尘，折弯冲刷对流受热面，有效的增加了受热面积。高温烟气采用湿背式多回程结构，烟管环形对称布置，增强了高温烟气的紊流传热，保证换热面积与传热效率达到最佳状态，同时缓解了热胀冷缩可能造成的设备寿命的减短，确保锅炉的安全运转，减少维修给你带来的不便与损失。

锅炉主要用途：广泛用于洗浴中心、商用、民用、学校、服务业、事业单位、宾馆、饭店、工厂、中小企业、敬老院、办公楼、军队、搅拌站、游泳池、工程、小区、养殖基地等主营产品：常压热水锅炉，采暖锅炉，立式燃煤反烧锅炉，clsg型双层炉排反烧水暖常压锅炉，馒头炉，豆腐炉，各种常压锅炉，定做各式锅炉，价格最低，质量最好。我厂生产的新型节能锅炉内外六层。水管相互排列，并设有火管、对流交织，采用了烟、火、水管换热、三回程反烧，极大的增加了炉内的受热面积，增加了上百个吸热片，数十根火管，采用了微电脑自控，对您需要的水温、室温、自动控制。产品性能：经检测热效率高达80%节煤45%以上，并可烧散煤，降低成本。升温快，从点火到洗浴、洗浴、只需3-10分钟。节能环保：由于该炉在炉膛内设置了合理的配风装置，有上百个小孔吹动着烟火高速运转。使炉膛的煤在空气中氧的作用下，形成气化燃烧，火焰温度达到3000度，从而使黑烟变火全部燃烧，至此达到无烟运行，符合环保要求。锅炉特点：本锅炉配有机通风和自动控制装置，及烟囱引射器。且风机一机多用，可引风，也可鼓风。鼓、引风可同时使用，确保引风机多年不用维修。燃料适应性广：块状烟煤、无烟煤、粉状烟煤、竹木边角料、可燃工业废料、生物质边角料都适应燃烧；5、产品用途广：中小企业、洗浴中心、商用、民用、学校、服务业、事业单位、洗浴中心等。

使用说明1、检查和煮炉

(1) 常压热水锅炉使用和保养要有专人负责，司炉工要熟悉锅炉结构。了解锅炉的性能和操作要求。

(2) 常压热水锅炉上水位表三分之二外，观察水位有无下降，检查人孔、手孔、排污阀和清垢孔等处是否渗漏，有参漏时应消除。(3) 锅炉各部件经检查证实安全后即可煮炉，煮炉可采用纯碱或磷酸钠，其用量以锅炉容积每立方米5kg，应配制成20%溶液，燃烧48小时，停止燃烧水温降至70以下。

(4) 点火前检查阀门是否开启灵活可靠。

(5) 检查管接头，阀门及炉门是否严密和开关灵活可靠。2、点火和燃烧

(1) 灰坑盖板盖好，不得大量漏风。

(2) 先在炉排上面放一层小木柴，点燃后再均匀撒上煤层，关上炉门，微开烟气调节门。(3) 把煤从炉门投到炉排上后，应将火面调整均匀，煤层厚度保持在100-150mm，如煤上面有红火，应用新煤压住，根据着火情况适当调整烟气调节门开启程度。

(4) 当发现煤烧穿形成风洞量，应及时消除，可用周围的黑煤堵住或投煤盖住，以免破坏正常燃烧。

(5) 炉排的通风以从灰坑进入为主，灰坑进风不宜过大，不然后造成过早的将炉排上红煤烧完。如灰坑进风太少会使红煤堆积，所以应酌情调节灰坑盖板开度。(6) 封炉时应先出将碴，再将炉排上加适当厚的新煤，关闭烟气调节门和灰坑盖板，打开炉门并将水加到最高水位。(7) 封炉时炉排不能看见红

火，再启动运行时，司炉工必须注意，水位要在低水线以上才能升炉，如水位在最低水位线以下，查明原因，待锅炉冷却后在进水使用。3、维修、保养（1）为了使锅炉安全可靠，正常运行及延长锅炉使用寿命，提高锅炉效率，对锅炉进行维修保养有着重要意义，一般维修保养期为六个月进行一次小修，一年进行一次大修。（2）清除燃烧系统的烟垢和烟尘。（3）清除水垢、渣垢。（4）更换手孔及法兰的密封垫片。（5）对常压热水锅炉本体和管路进行油漆。（6）在对锅炉进行全面检查，如发现腐蚀或严重受损的零部件应加以更换。（7）进行一次冷态水压试验。

本产品的加工定制是是，安装方式是快装锅炉，品牌是金锅，型号是各种型号，燃烧方式是层燃炉，循环方式是自然循环锅炉，出口压力是低压，锅炉用途是工业锅炉，燃料耗量是节煤环保，适用范围是用于食堂蒸饭、餐具消毒、浴池加热、生产用汽、局部房间采暖供热等，结构形式是立式，规格是立式