

企业集采 供应 新型多燃料蒸汽热水锅炉 太康锅炉唯一一家

产品名称	企业集采 供应 新型多燃料蒸汽热水锅炉 太康锅炉唯一一家
公司名称	太康县银宇锅炉制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 安装方式:快装锅炉 品牌:太康锅炉
公司地址	河南太康县河南省太康县符草楼镇工业区
联系电话	86 0394 15836246681 15836246681

产品详情

温馨提示：价格和图片仅供参考，详情来电或旺旺咨询！

环保型锅炉特点：（可供多种燃料使用;木柴，煤，油气；更换燃烧设备简单，方便）1.采用下炉排装置，使用冷水炉排上漏下的燃煤和大量的未燃尽的焦炭进行

二次燃烧。（下炉排上不加新煤）能节约燃煤20-30%左右

2.上炉排采用隔烟阻流，烟气过滤，迫使含尘烟气进入下部燃烧室与下炉排的火烟混合再次燃烧，实现自然除尘的目的；是烟尘排浓度达到或低于国家

标准，无需除尘器，降低了制造成本；

3.采用负压燃烧，通过上下炉门的开度调整进风量。无需鼓风机。在减少锅炉房噪声的同时降低了制造成本和电力的消耗；

4.结构紧凑，外形尺寸小，工艺合理；安置简便，整体快装，安装工期短；

5.运行稳定，调节方便，压力稳，出力足，具有115%的超负能力。

6.正常燃烧的情况下可以达到无黑烟的效果。

参 数	单 位	dzc0.5-0.7-aii	dzc1.0-0.7-aii	dzc2.0-1.25-aii
-----	-----	----------------	----------------	-----------------

额定蒸发量	t/h	0.5	1	2
额定蒸汽压力	mpa	0.7	0.7	1.25
饱和蒸汽温度		170	170	194
给水温度		20	20	20
受热面积本体	m ²	26	39.5	88.3
炉排有效面积	m ²	0.9	1.2	3.12
设计热效率	%	76	76	76
设计燃料(生物质煤)干基高温 热量	kcal	4740.4	4740.4	4740.4
锅炉容水量	m ³	1.85	4.2	3.05
锅炉重量	t	6.7	7.36	12.36
最大运输件外形尺寸	mm	3366 × 1700 × 2688	4368 × 1960 × 3000	6380 × 2600 × 3400

本产品的加工定制是否，安装方式是快装锅炉，品牌是太康锅炉，型号是DZC2-1.25-AII，燃烧方式是层燃炉，循环方式是自然循环锅炉，出口压力是中压，锅炉用途是工业锅炉，燃料耗量是环保型，适用范围是工业,生活，结构形式是卧式，规格是DZC2-1.25-AII