

# 直插温补压控晶振VTB1-2BO 19.2MHZ 19.200MHZ

产品名称	直插温补压控晶振VTB1-2BO 19.2MHZ 19.200MHZ
公司名称	深圳市福田区新亚洲电子市场二期达科峰电子经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:美国VI 型号:VTB1-2BO19.2MHZ
公司地址	中国 广东 深圳市福田区 广东省深圳市福田区中航路新亚洲电子商城2期N3A071
联系电话	86 0755 82543440 13824320931

## 产品详情

达科峰电子是石英晶体元器件专业供应商, 成立至今, 经过不懈努力拓展和客户的信任与支持, 已经拥有大量的现货仓储, 我们的产品质量保证, 价格优势, 真诚期待与你的合作, 为你提供最满意的服务 产品规格, 频点齐全, 拥有先进的测试仪器, 质量保证, 欢迎业内同仁和配套商户来电咨询订购。 我们以: 诚信. 专业. 高效. 为信念, 为你提供优良的产品和周到的服务。主要经营石英晶振品牌如: kyocera ( 京都 ), murata ( 村田 ) tdk , ndk , txc , kds , toyocom等品牌。

优势产品系列 贴片晶体谐振器: xtal (2520 3225 4025 5032 6035 7050 8045 2脚.4脚.金属.陶瓷)。 贴片晶体振荡器: osc (2520 3225 5032 7050 有源.4脚.金属.陶瓷)。 贴片陶瓷振荡子: 片状型:cstcc: [7.2\*3.4\*1.8, ], cstcv: [3.7\*3.1\*1.5,] cstcr:[4.5\*2];cstce:[1.3\*3.5] 日本村田(murata)

陶瓷滤波器/谐振器[ztt, zta, cst, csa, crb455e, lt10.7系列], 声表315mhz 433.92mhz ( to39, f11, d11, h11 ) 等电子产品。

音叉型32.768khz: 柱晶2\*6 3\*8贴片fc-255 fc-145 fc-135 fc-12m

mc-146 mc-156 mc-206 mc-306 mc-406 ms1v ms2v ms3v cc4v-t1a cc5v-t1a cc7v-t1a ( epson kds txc 瑞士微晶 ctz ) 等品牌

压控晶振vcxo, 恒温晶振ocxo.

石英晶振[hc-49u,hc-49s,hc-49s/smd um-1, um-5,1.8432m~~125mhz]

直插有源钟振pxo dip8 (半尺寸) , dip14(全尺寸),20khz~~~300mhz

产品广泛用于u盘、mp3、mp4、无线鼠标,无线网卡,电子表钟,电脑,音响、手机(cdma、gprs、gsm)对讲机,机顶盒、光端机、安防设备,通讯设备,仪器仪表,家用电器及各种频率控制设备等等.....

注:由于产品种类繁多,未能一一上传,如在本店没能找到对应型号,请与店主详细咨询,凡购买货物前请各买家先与店主确认是否有库存,避免对各买家造成不必要的麻烦,谢谢!

联系人:陈小姐

手机:13480705909

电话:0755-83797558

qq:718575803

本公司有实体店铺——在深圳福田区高科德电子市场2楼房间  
可提供实体店铺和网络交易,让您的售后更有保障。

本产品的加工定制是是,品牌是美国VI,型号是VTB1-2BO19.2MHZ,种类是温补压控振荡器,标称频率是VTB1-2BO19.2MHZ(MHz),调整频差是1PPM(MHz),温度频差是1PPM(MHz),总频差是1PPM(MHz),负载电容是标准负载(pF),负载谐振电阻是标准电阻( ),激励电平是标准电平(mW),基准温度是-55+120( ),插入损耗是标准损耗(dB),阻带衰减是标准衰减(dB),输入阻抗是标准阻抗(k ),输出阻抗是标准阻抗(k )