

## F 3 接收管 3mm长脚光敏管 F 3 光敏二极管YYC-0105A)

产品名称	F 3 接收管 3mm长脚光敏管 F 3 光敏二极管YYC-0105A)
公司名称	深圳市宝安区新安三明光电子经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:YYC-0105A) 型号:3mm长脚光敏管
公司地址	中国 广东 深圳市宝安区 宝安翻身路40区宝安电子城2217号
联系电话	86 0755 27874731 13760391142

## 产品详情

产品功能：1.替代传统cds光敏电阻，不含镉、铅等有害物质，先例欧盟rohs标准。

2.自动调节背景光：如lcd、手机、照相机、电脑摄像头等。

3.控制各类光控影玩具。

4.各类光控红外检测测试设备等。

5.适用于各类光控照明产品：安防监控机，小夜灯，草坪灯，太阳能灯等。

产品特性：1.批量一致性好。

2.静态电流小。

3.响应速度快、性能稳。

4.外形美观。

5.占用空间小,外观可以随意设计

量身订样：1.可按要求提供不同外型尺寸，方便安装于产品的任何位置。

2.可按需求提供最适合产品的亮电流/暗电流（亮电阻/暗电阻），以便让产品一致性更加好 更多优势产品欢迎来电咨询最新单价，咨询电话：0 7 5 5 - 2 7 8 7 4 7 3 1

1 3 7 6 0 3 9 1 1 4 2 林小姐 或加业务 q q : 6 4 6 8 0 5 7 4 8

项目	符号	数值	单位
耗散功率	pd	80	mw
反向电压	vr	5	v
正向电流	if	1.8	ma
脉冲电流(*1)	ifp	1	a
工作温度	topr	-40 +85	
储存温度	tstg	-40 +85	
焊接温度(*2)	tsol	260	

本产品的加工定制是是，品牌是YYC-0105A)，型号是3mm长脚光敏管，种类是光学接收器件，波段范围是可见光，运转方式是连续式，激励方式是光泵式，工作物质是半导体，光路径是内光路，输出形式是光开关型，传输信号是高线性型，速度是高速，通道是单通道，输出波长是880（nm），线宽是5.5（mm）