

单向节流阀 SAS2050 安装方便 使用简单

产品名称	单向节流阀 SAS2050 安装方便 使用简单
公司名称	深圳市野马实业有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:三和/sanwo 型号:SAS2050-01 , SAS2050-02 , SAS4000-02 , SAS4000-03 , SAS400 材质:铝合金
公司地址	深圳市罗湖区红岗路红岗大厦1404室
联系电话	13543341340 13590485862

产品详情

产品特点：

- 1、单向节流阀是有单向阀和节流阀并联而成的组合式流量控制阀，当气体沿正向流动时，节流阀节流；而反向流动时，气体从单向阀直接通过，不发生节流，该产品常用来控制元件的运动速度，也称速度控制阀；
- 2、单向节流阀一般安装在气缸和换向阀之间，可有两种不同的接法：一为进气节流法；另一为排气节流法；要求气体运动速度较慢且平稳时，可采用排气节流法，这时可使气缸排气腔形成一定的背压，使气缸运动更加平稳；

2000年初，公司与韩国专业的气动元件生产供应商---三和sanwo气动合作，成为其在国内最早的分销商之一，通过与其设立在香港的中国市场总部紧密的协作，积极为珠三角地区和国内其他区域的客户提供优质的产品售前、售后服务，同时参与三和气动元件全国销售网络建设，占据与香港总部的近距离优势，我们向广大客户郑重承诺:性能优!---价格好!----货期快！（常规产品：过滤器，电磁阀，接头，气管，消声器等大量库存，现货供应）。

运费说明：

本公司珠三角合作快递公司为顺丰速递和优速快递公司，外地客户均用德邦物流发货，订货金额在3000元可包含运费。

本产品的品牌是三和/sanwo，型号是SAS2050-01，SAS2050-02，SAS4000-02，SAS4000-03，SAS400，材质是铝合金，连接形式是螺纹，启闭件的形状是针形节流阀，公称通径是10（mm），压力环境是常压，工作温度是常温，标准是国标，流动方向是单向，形态是针阀，零部件及配件是阀体，驱动方式是手动，类型(通道位置)是直通式节流阀，流量调节范围是0~1.0Mpa，环境流体温度是5-60度，调整流量转速是14转，最高使用压力是1.0Mpa