

# 玻璃管转子流量计LZB-3WB,LZB-3WBF玻璃管浮子流量计

产品名称	玻璃管转子流量计LZB-3WB,LZB-3WBF玻璃管浮子流量计
公司名称	常州鑫旺仪表有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:鑫旺 型号:LZB-3WBF
公司地址	江苏省常州市新北区魏村镇工业园区
联系电话	0519-85260826 15295150668

## 产品详情

常州鑫旺仪表是国内重点测控工程成套单位,主营气体流量计、液体流量计、电磁流量计、变送器、玻璃转子流量计,转子流量计,浮子流量计,玻璃管转子流量计,玻璃管浮子流量计,调节阀等相关系列产品,公司拥有一批长期从事自动化控制研究的设计、研制、安装调试的专业高科技人才,为各行各业提供了满意的成套系统。地址:江苏省常州市新北区魏村镇工业园区流量计生产厂家提示:供货周期为:3个工作日.同行价格最底,欢迎前来洽谈与合作!-lzb()b/lzj系列不锈钢玻璃转子流量计广泛应用于化工、石油、轻工、医药、环保、食品及计量测试、科学研究等部门,测量单相非脉动流体(液体或气体)的流量。gd-lzb/( )f/lzj-( )f系列耐腐型玻璃转子流量计有较强的耐腐性能,可检测酸(氢氟酸除外)、碱、氧化剂和其它腐蚀性的气体或液体的流量,适用于化工、制药、造纸、污水处理等行业。外形及安装尺寸原理与结构不锈钢玻璃转子流量计主要由一根自下而上扩大的锥形玻管和一只随流体流量大小上下移动的不锈钢浮子组成(图3)。流体自下而上流经锥管时,流体动能在浮子上产生的升力s和流体的浮力a使浮子上升,当升力s与浮力a之和等于浮子自身重力g时,浮子处于平衡,稳定在某一高度位置上,锥管上的刻度指示流体的流量值。流量计中浮子读数位置按图2所示:gd-lzb/lzb-( )f流量计的锥管为光滑内壁管(见图4), 口径dn15以上的流量计,浮子通过导杆上下移动,保持稳定;gd-lzj/lzj-( )f流量计锥管内壁有三条导向凸筋,使浮子保持稳定(见图4)。口径dn10以下的流量计采用软管连接,配有针形流量调节阀;口径dn15以上流量计采用法兰连接。接触测量流体的零部件材质型号规格及技术参数lzb(wb)表示带调节阀,lzb(w)表示不带调节阀。全不锈钢型法兰、浮子、导杆、支承板及螺栓等均为不锈钢304(1cr18ni9ti),型号为gd-lzb-( )b。接液材质如需选用316,则型号为gd-lzb-( )bo,需定做。如需不锈钢内衬ptfe,则型号为gd-lzb-( )bf(或bof),需定做。全四氟型基座、浮子、针阀采用聚四氟乙烯(pttfe)。支承板、螺丝等采用不锈钢

lzb玻璃转子流量计

lzb- ( ) wb型 玻璃转子流量计

普通玻璃转子流量计lzb/lzj系列玻璃转子流量计型号：lzb/lzj

详细资料  
lzb/lzj系列玻璃转子流量计

lzb/lzj普通型、lzb/lzj-( )f耐腐型玻璃转子流量计

dn4 ~ 10

dn15 ~ 100

结构示意图

lzb/lzj dn45 ~ 10

lzb/lzj dn15 ~ 100

技术参数

公称通径dn(mm)	型号	范围度	测量范围		锥管长度(mm)	精确度等级		允许被测流体状况		
			水, 20			lzb/lzj	lzb-( )flzj-( )f	温度( )	压力(mpa)	
4	lzb-4lzb-4f	10:1	1 ~ 10l/h 1.6 ~ 16l/h 2.5 ~ 25l/h	16 ~ 160l/h 25 ~ 250l/h 40 ~ 400l/h		100	2.5	2.5;4	-20 ~ +120	1
6	lzj-6lzj-6f		2.5 ~ 25l/h 4 ~ 40l/h 6 ~ 60l/h	40 ~ 400l/h 60 ~ 600l/h 100 ~ 1000l/h			2.5	2.5;4		
10	lzj-10lzj-10f		6 ~ 60l/h 10 ~ 100l/h 16 ~ 160l/h	100 ~ 1000l/h 160 ~ 1600l/h 250 ~ 2500l/h		160				
15	lzb-15lzb-15f		16 ~ 160l/h 25 ~ 250l/h 40 ~ 400l/h	0.25 ~ 2.5l/h 0.4 ~ 4l/h 0.6 ~ 6l/h		350		2.5		0.6
25	lzb-25lzb-25f		40 ~ 400l/h 60 ~ 600l/h 100 ~ 1000l/h	1 ~ 10l/h 1.6 ~ 16l/h 2.5 ~ 25l/h			1.5			

	5f	600l/h100 ~ 1000l/h	h2.5 ~ 25/h					
40	lzb-40lzb-40f	160 ~ 1600l/h250 ~ 2500l/h	4 ~ 40/h6 ~ 60/h	430				
50	lzb-50lzb-50f	0.4 ~ 4/h0.6 ~ 6/h	10 ~ 100/h16 ~ 160/h	450				
80	lzb-80lzb-80f	10:1 ~ 10/h1.6 ~ 16/h5 ~ 25/h	50 ~ 250/h80 ~ 400/h	500				0.4
100	lzb-100lzb-100f	5:1 ~ 5 ~ 25/h8 ~ 40/h12 ~ 60/h	120 ~ 600/h200 ~ 1000/h					
注：液体流量的最大测量范围，可安用户需要，扩大到90/h。								

### 安装尺寸

公称通径dn	型号	尺寸							
		a	b	c	d	e	m	n	
4	lzb-4	36	171	119	43.5		145	φ14	软管
6	lzb-6								
10	lzb-10	43	244	178			208	φ16.5	
15	lzb-15	φ95	470	φ65	φ15	4-φ14			法兰
25	lzb-25	φ115		φ85	φ25				
40	lzb-40	φ145	570	φ110	φ40	4-φ18			
50	lzb-50	φ160		φ125	φ50				
80	lzb-80	φ185	660	φ150	φ80				
100	lzb-100	φ205		φ170	φ100				

本产品的加工定制是是，品牌是鑫旺，型号是LZB-3WBF，测量范围是10，测量精度是1.5，产品适用范围是120