

# 硅胶注塑机、挤出机配件 炮筒陶瓷加热配件 CJ002

|      |                              |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 硅胶注塑机、挤出机配件 炮筒陶瓷加热配件 CJ002   |
| 公司名称 | 佛山市川井电气有限公司                  |
| 价格   | 面议                           |
| 规格参数 | 品牌:海天<br>型号:CJ002<br>类别:加热圈  |
| 公司地址 | 广东 佛山市顺德区<br>大良南国西路（奇力士加油站旁） |
| 联系电话 | 86-075722267144 13928287400  |

## 产品详情

专业生产陶瓷加热圈 欢迎来图来样定做 厂家批发

### 产品特点

耐高温陶瓷电热圈采用的不是一般云母绕线方式制花或镍铬发热丝陶绕成弹簧状穿入陶瓷条圈成,外罩采用坚硬不易碎、高温不变形不易老化等特点。

陶瓷加热圈简要性能：

温度可达到 450度，最大表面负载 6.5w/cm。特点是注塑机、吹膜机最适用的电加热产品。

陶瓷加热圈具有安装灵便,传热快,绝缘良好.制作不均匀精确。

陶瓷加热圈的优点：

- 1、具有绕性，如加热容器或管道时，可弯曲成弧形平铺复盖形式。此外能适合各种几何形状工件的加热。
- 2、工作温度高、升温快、热效率高、无污染、加热
- 3、机械强度高，热态绝缘性能好，与被加热物体接

4、安装、维修方便，使用费用也低，即使内部发热  
[产品参数说明](#)

产品介绍：发热圈，铸造加热器应用塑料  
备的具体使用环境进行科学的选材及产品

技术参数：

规格尺寸：  $\varnothing 60$ （按需订制）

主要材质：su430，su304，陶瓷

输入电源：36v、110v、220v、240v、380v等

[产品使用效果](#)

#### 陶瓷电热圈使用的注意事项：

- 1：陶瓷电热圈不是防水性结构，因此在存放及使用的过程中不要与油和水接触，防止漏电。
- 2：安装时必须将电热圈与被加热体紧密贴合
- 3：在使用之后如发现表面产生焦黑状色泽，则表明发热体及受热体散热不均匀，应及时进行调整，防止烧穿。
- 4：陶瓷电热圈在安装及使用的过程中，应避免用力敲击或与硬物碰撞，避免造成陶瓷条断裂。合金电热丝外露会影响电热圈的使用寿命。
- 5：安装前应先检查安装位置与陶瓷电热圈的规格是否相符，使用的电压是否一致。

优质

?????????  
???????

## 钢花发热丝

采用北京钢花牌钢花丝、镍铬丝。品牌质量，安全放心！

## 玻璃纤

隔热效果更  
，节能环保

## 一体成型外壳

更美观、牢固。没毛刺、不割手。生产更安全！



后服务是保修一年，规格是220\*120，功率是3000W，电压是220V