

EI41*20.5低频音响考勤机电源低频变压器

产品名称	EI41*20.5低频音响考勤机电源低频变压器
公司名称	深圳市鸿展兴业电子有限公司
价格	面议
规格参数	电压比:可以定做 电源相数:单相 额定功率:10
公司地址	深圳市龙岗区坂田街道上雪村金鹏工业区熙骏工业大厦六楼
联系电话	13713531957 15919993553

产品详情

ei型变压器(又名电源变压器、低频变压器)

此变压器产品铁芯采用低功耗的优质高硅取向硅钢带卷绕成形，

有以下特点：

- 1，空载损耗小、温升高、噪音小、漏磁小、工作效率
- 2，直流叠加特性高;抗电强度高,
- 3，绝缘电阻大;恶劣环境下稳定性好,可靠性高。
- 4，高结构简单、价格便宜，等特点.

可按客户要求定制

应用于：

此变压器广泛应用于各类灯饰电源、音响器材、dvd机、多媒体音响、电视机、小型充电机、美容美发设备、仪器仪表设备、舞台灯光设备、照明控制线路、空调设备控制线路、医疗设备、监控设备、自动化设备控制线路、机械控制线路、节能设备控制线路等各种设备的小电源。

技术指标

1输入额定电压：单相220v~230v或110v~120v或380v.50hz-60hz,多相也可以,由客户来定

2输出电压：根据客户的参数来定

3温升：<85

4波形畸变：<0.1% 绝缘强度：2000v，1分钟无击穿 6绝缘电阻：绕阻对地绝缘电阻单相 2.2m

使用条件：1环境温度：-15 ~ +40

鸿展兴业产品：质量保证2年 服务好、效率高、高质量

致尊敬的客户：输入输出多少v,多少电流，线长多少，多少组输出...等等都可以定做、需要其他参数变压器朋友
浏览本站信息或者直接咨询我司，谢谢者充圳0电 r 4的求w7，
技术参数

铁芯型号	输入/输出电压	铁芯迭厚	最大输出功率
ei28	输入电压可满足不同区域之需求：ac 240v-230v-220v-120v-115v-110v-100v亦可依客户之特殊要求设计。 输出电压依客户要求可为ac 0-380v (dc 0-50v) 任一电压，最多可输出12组电压。务等铁观器3可i同0圳表	7-15mm	1.2w
ei35		10-15mm	2w
ei41		13-28mm	12w
ei48		16-30mm	20w
ei54		18-36mm	35w
ei57		19-38mm	50w
ei60		25-30mm	40w
ei66		22-45mm	90w
ei76		26-56mm	180w
ei86		36-55mm	200w
ei96		50-67mm	400w
ei105		38-70mm	600w
ei114		50-80mm	850w
ei133		55-90mm	1500w
ei152		70-100mm	2400w
ei162		55-100mm	2700w

产品图片

深市鸿展兴业有限公司是一家专业设计、开发、生产各种开关电源、电源适配器、电源变压器、环型变压器、r型变压器、整流器产品的专业公司。产品广泛应用于led照明、安防监控、数码相框、通讯和仪器仪表行业。产品运行安全可靠，深受用户信赖和推崇，畅销全国各地，还有一部分产品远销欧美、中东、南非、台湾等国家和地区。本公司技术力量雄厚，生产设备先进，品质管理严格按iso9001，iso9001：2000的质量管理程序进行标准运作，确保产品安全性、可靠性，已取得ce欧盟、德国gs、美国ul、中国3c安规认证及符合欧盟rohs要求并经sgs公司测试合格。目前，我公司开发，电源变压器、开关电源、ac/dc、ac/ac电源适配器、安防电源等高端系列电源一百余种。

“以优质的产品服务客户，以优质的服务赢得信誉”是我们的经营理念，对每一环节我们都坚持精益求精一丝不苟，并以严格的质量管理体系加以监控，从而确保了产品质量的稳定性与可靠性。开发、设计、生产、销售和服务一体化的运作模式使我们的品牌竞争力得到进一步提升。“专业、创新、进取”是我们的企业精神，我们树立大市场、大品牌的战略经营思想，以向用户提供高科技、高品质的产品

为经营宗旨，不断加大对市场的宣传力度，挖掘市场潜力。目前公司售后服务体系逐步建立完善，产品市场占有率稳步上升，成为同类产品中杰出的品牌优势占领者

我公司以客户指定技术指标、材质外型大小要求为主，并根据客户之配套产品及客户使用环境进一步设计，为客户提高产品质量和档次创造了条件，提供了保障！

我们讲信用，重质量，生产灵活，供货时间准，是您产品配套的好选择，真诚欢迎客户批量生产、来料加工、来图来样定做或来人来电咨询，洽谈业务！曾先生：15112576712 业务部:经理电话：0755-3685 0764 传真：0755-84717097商务qq：609778006 e
-mail:609778006@qq.com公司网站：www.szhzxy.com

本产品的电压比是可以定做，电源相数是单相，额定功率是10，防潮方式是开放式，冷却方式是油浸自冷式，冷却形式是液/油浸式，频率特性是低频，品牌是鸿展兴业，绕组形式是自耦，铁心形式是壳式，铁心形状是EI型，外形结构是卧式，效率()是98，型号是EI41，加工定制是是，应用范围是通讯