

FYX-2型 FYX-6型焦炭反应性及反应后强度测定仪

产品名称	FYX-2型 FYX-6型焦炭反应性及反应后强度测定仪
公司名称	鹤壁市鑫天鹤仪器仪表有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:型焦设备 品牌:鑫天鹤
公司地址	河南省鹤壁市淇滨区卫河路东段工业园
联系电话	86-03923389957 13803920977

产品详情

概述：

本装置是用来测定焦炭反应性及反应后强度的专用测定装置。是按照gb/t4000-2008《焦炭反应性及反应后强度试验方法》的技术要求设计制造。是焦化厂、钢铁厂、科研单位、大专院校检测焦炭质量、研究焦炭性能的必要设备。

基本技术性能：

1、温控技术指标：温控过程：室温~1100℃，升温时间根据国标要求；1100℃恒温2h；温控精度：1100℃恒温，精度：±2℃
2、流量控制技术指标：co₂、n₂切换全独立，切换速率0.1s；流量范围：5.0l/min（co₂）；0.8~2.0l/min（n₂）；准确度：±1.0%fs；

高温反应电炉主要技术指标：

高铝质套管：内径140mm，外径160mm，高度640mm；

工作温度：1250℃（max）；

电功率：17kw（max）；

恒温维持功率：4-7kw；

硅碳棒：直径：18mm，发热体长400mm；

反应后强度测定仪技术指标：

型转鼓由鼓体、马达、减速机、机架组成；转鼓应为一体结构。控制器能够任意预测控制转数并自动记忆、屏幕实时数字显示。型转鼓转速 $20 \pm 1\text{r/min}$ ，鼓体采用 $140 \times$ 长度700mm，的不锈钢管加工而成，配置专用电动机。

5、电炉附件特性

反应器：内径80mm，高500mm

热电偶：外径 8mm内芯 0.5mm \times 650mm

6、气管路特性

气管路耐压：1.5mpa

配置co₂专用电加热式气体减压器；

7、通讯特性

通讯线路：双绞屏蔽2 \times 0.52mm电缆；

分析结果可以直接上传到上一级网络系统，符合tcp/ip协议。

8、配气柜部分

内置气瓶固定夹，可装夹缓冲瓶6000ml、洗气瓶500ml、干燥塔500ml；

控制软件系统主要功能：

- 1、具有全软件操作控制能力，同时具备硬件上的全隔离控制；
- 2、双色实时曲线自动绘制界面，控温质量与加热变化工艺直接曲线显示；
- 3、实时曲线画面可以bmp格式截图保存，更可以以图形数据形式保存，可随时调用历史曲线图形，用于对比分析；
- 4、支持全部相关数据报表、并可根据需要随时调出打印；
- 5、全部数据以专用数据组保存在计算机硬盘上，只要容量足够即可永久保存；
- 6、具有针对大滞后温度的pid调整区间，使温度调节精度指标优越；
- 7、pid参数可在线修改，并自动永久性保存；
- 8、智能判断故障或人员操作错误的的能力，并具有保护功能使重要硬件寿命得到保证；
- 9、独有的持续保护功能，试验过程中，一旦进入工艺曲线流程，即使计算机与控制仪脱离任何联系，实验过程也会自动完成；
- 10、具有全硬件手动控制功能，可依据操作人员习惯进行独立手动操作；
- 11、程序软件具有双路自动与手动转换功能，可根据需要灵活应用；

12、控制仪内具有风冷系统。

13、软件无偿不定期免费升级。

鹤壁鑫天鹤、我们自主创新、研发投产的，产品具有高精度、高效率，结构紧凑合理，性能优越实用，质量稳定可靠，维护使用方便等优点。熟练的技术精心制造，精益求精，使产品不仅在性能上卓越，而且外观堪称精良，经过长年的摸索，我们的产品在市场上和同行业中取得了良好的成绩，赢得了广大客户的认可，业务一直不断扩大，产品已经畅销国内外多个地区。欢迎来电咨询：鹤壁市鑫天鹤仪器仪表有限公司税号：4106 0368 0766 009开户行：中国农业银行鹤壁市分行兴鹤分理处账号：1643 1401 0400 05141地址：鹤壁市淇滨区卫河路东段电话：0392-3389957联系人：吕长江 13803920977

本产品的加工定制是是，种类是型焦设备，品牌是鑫天鹤，型号是FYX-2型FYX-6型，电机功率是17（Kw），外形尺寸是根据客户需求加工定制（mm），重量是根据客户需求加工定制（Kg），生产能力是根据客户需求加工定制（t/h）