

组合冷库设计安装30年技术为你服务请来电

产品名称	组合冷库设计安装30年技术为你服务请来电
公司名称	乐清市海欣制冷设备制造有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:冷库 品牌:海欣
公司地址	浙江 乐清市 乐清柳市环城东路路口(柳乐路241号)
联系电话	057762672008 13205779611

产品详情

乐清市海欣制冷设备制造有限公司是一家集设计、制造、销售、服务于一体的专业制冷公司。公司前身是景鼎制冷工程经营部，创建于1980年，是国内较早从事制冷行业的企业。公司拥有一支技术精湛的制冷团队。所制造的冷水机、冷库、海鲜机、双金企业的冷热处理流水线、冷风机、低温试验机等结构合理、外型美观、检修方便。产品远销海外，赢得了国内外广大厂商的好评与信赖。主要产品有5-5000吨冷库，工业冷水机、制冰机、海鲜机、冷风机、湿帘墙、负压风机、低温试验机、冷热处理流水线等，本公司还能为客户定做各种非标制冷产品，广泛应用于电镀、化工、食品速冻、制药、塑料、皮革、制衣、注塑、五金冲件、畜牧、花卉等行业。公司坚持从“您的需要就是我们的承诺”的服务宗旨，与客户携手并进，坚持“先服务，后销售”的原则，为客户提供最佳最优的服务，本公司坚持免费为客户实地技术勘察，根据场地的具体环境条件为客户提供专业设计、安装、维护于一体的服务，真诚愿意与您共同进步，共创美好未来！

组合式冷库又称装配式冷库、拼装式冷库、活动冷库一、组合式冷库

一般为室内型和室外型两种，其选用条件如下：1. 冷库外的环境温度及湿度：温度为 +35；相对湿度为 80%。2. 冷库内设定温度：I级冷库：+5 ~ -5；d级冷库：-5 ~ -20；j级冷库：-25。3. 进冷库食品温度：I级冷库：+30；d级、j级冷库：+15。4. 活动冷库的堆货有效容积为公称容积的 69% 左右，贮存果蔬时再乘以 0.8 的修正系数。5. 每天进货量为冷库有效容积的 8 ~ 10%。

二、组合式冷库的库体：一般以喷塑彩钢板做面板，硬质聚氨酯泡沫塑料或高密度聚苯乙烯做保温料，库体具有刚性好、强度高、隔热保温性能好、阻燃等特点。小型组合式冷库库体一般采用板壁内部预埋件偏心挂钩式连接或现场发泡固合，密封性好装拆搬运方便，现场施工安装工程量小、省工省力、质量好、见效快。小型组合式冷库选配先进的制冷机组，库容量与制冷设备匹配全理，降温速度快，省电节能，且全部自动化操作，运作安全可靠。小型组合式冷库适用广泛，冷库库温范围 5 --23，特殊组合式冷库可达 -30 以下，可满足不同用途的需求，适用于各种行业各部门使用。

本产品的加工定制是是，种类是冷库，品牌是海欣，型号是HXLK-2106，制温范围是0-18（ ），容量

是现场定（立方米），日耗电量是现场定（度/天），功率是现场定（kw），外形尺寸是现场定尺寸（m m），适用范围是茶餐厅设备,蛋糕房设备,咖啡店设备,面包房设备,饮品店设备,西餐店设备,中餐店设备,酒厂设备,调料加工厂设备,果蔬加工厂设备,冷冻食品厂设备,肉制品加工厂设备,休闲食品厂设备,学校、超市设备，营销是新品