

PVC塑料高频制袋机，高周波塑胶熔接机

产品名称	PVC塑料高频制袋机，高周波塑胶熔接机
公司名称	无锡国弛强包装机械有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 类型:塑料制袋机 型号:HQ-60
公司地址	无锡市江海西路金山北科技产业园B区235-5号
联系电话	13771522137 13771532177

产品详情

用途:适用于无纺布、化纤编织品的压花、切边工艺，手袋工艺品、装饰品、内饰、内衣、手术吸、医疗透析等产品广泛应用。

规格：hq-60

规格：2"-8" 主调速电机：40w-220v 旋转调速电机：40w-220v 超声频率：20k
最大功率：50va 压力气缸：30-38 拉动气缸 25-25 最大电流：2.5a 电压：220v

安全装置：

当电流超过限制值时，保险自动断电以保护机械设备不易损坏；手动送料，脚踏启动,无损伤身体的困扰；四边用罩子围起,防止衣物混入风扇电机等旋转机构内；按接地保护装置防止漏电。气动装置：脚踏气缸压力与手动阀结合,调整气缸压力为0-8kg/cm²(0-80mpa)，减少人工劳动强度，电子操控，保证制做工艺品质。

pvc塑料高频制袋机，高周波塑胶熔接机配制参数：

1. 电子管，输出稳定可靠。
2. 高灵敏度火花抑制电路，防止损坏模具。
3. 推台式结构，省时省力，操作便捷。
4. 双气缸工作台面定位装置，定位准确。
5. 全套优质元器件组装，性能稳定。

pvc塑料高频制袋机，高周波塑胶熔接机功能说明：

1.设计独特：

本机造形新颖，压力均匀上落平稳，电路采用可编程时间控制系统，时间参数预设，可准确完成预热、熔接、冷却全部操作，且能电磁式计数。

2.振荡电流停止设定：

本机输出功率可借容易调整的同调器，根据产品大小，厚度设定所需振荡电流，以控制熔接程度，能保证产品熔接品质的均一性。

3.火花抑制：

本机设有高灵敏度火花抑制电路，能准备检出产生火花的不平衡电流，于产生火花瞬间迅速切断振荡回路抑制火花，使模具、原料及产品的损害降到最低程度。

4.安全保护：

本机设有过压、过流保护装置，在工作异常时可自动切断高压以保护振荡管及整流器，同时可避免不当操作引起的频率漂移。

5.周率稳定：

本机严格按照国际“无线电干扰委员会”（CISPR）的规定，采用工业波段27.12/40.68MHz，并设计有周波稳定器和周波漏磁抑制器，对外界设备的干扰极小。

本产品的加工定制是否，类型是塑料制袋机，型号是HQ-60，生产能力是600（个/h），电动机功率是8（KW），品牌是国强，制袋规格是800（mm），外形尺寸是1500（mm），重量是350（kg），制袋材质是各种聚氯乙烯(PVC)为主的塑胶，规格是高周波塑胶熔接机