

台湾建德液压磨床KGS1632AH/AHR/AHD/SD 液压磨床

产品名称	台湾建德液压磨床KGS1632AH/AHR/AHD/SD 液压磨床
公司名称	深圳市龙华新区观澜南通科纬机床经营部
价格	面议
规格参数	类型:液压磨床 品牌:台湾建德 重量:2800 (kg)
公司地址	广东深圳市宝安区深圳市观澜镇新田市场新樟路
联系电话	86 0755 27978788 13600445593

产品详情

温馨提示

产品图片、属性、价格仅供参考，详情务必来电或旺旺咨询。

不经协商下单者，概不发货。如果给您带来不便还请谅解。谢谢！

台湾建德液压磨床kgs1632 ah/ahr/ahd/sd技术参数（仅供参考）

型号	单位	kgs1632ah	kgs1632ahr	kgs1632ahd
工作台工作面积	mm	400 × 800 (16" × 32")	400 × 800 (16" × 32")	400 × 800 (16" × 32")
左右最大行程	mm	850	850	850
前后最大行程	mm	440	440	440
工作台面至主轴中心最大距离	mm	580	580	580
工作台最大承重	kgs	700	700	700
工作台t型槽	mm	3 × 14	3 × 14	3 × 14
工作台速度	m/min	5 ~ 25	5 ~ 25	5 ~ 25
前后手轮进刀	1 格	mm	0.02	0.02
	1 圈		5	5

前后自动进给		mm	0.5 ~ 12	0.5 ~ 12	0.5 ~ 12
前后快速进给	50hz	mm/min	790	790	790
	60hz		950	950	950
砂轮尺寸		mm	355 × 40 × 127	355 × 40 × 127	355 × 40 × 127
主轴转速	50hz	rpm	1450	1450	1450
	60hz		1740	1740	1740
上下手轮进刀	1 格	mm	0.01	0.01	0.001
	1 圈		2	2	0.5
自动进给量		mm	—	—	0.005~0.025
上下快速移动量		mm/min	—	380	230
主轴马达		kw	5.5	5.5	5.5
上下驱动马达		w	—	90	90
液压马达		kw	2.2	2.2	2.2
吸尘马达		w	550	550	550
冷却马达		w	90	90	90
前后驱动马达		w	90	90	90
占地面积		mm	3600 × 2600	3600 × 2600	3600 × 2600
包装尺寸		mm	2720 × 2155 × 2195	2790 × 2225 × 2195	2720 × 2155 × 2193
净重		kgs	2800	2810	2850
毛重		kgs	3100	3110	3150

本产品的类型是液压磨床，品牌是台湾建德，重量是2800（kg），外形尺寸是2720 × 2155 × 2195（mm），加工精度是高精度，砂轮转速是1450（rpm），控制形式是人工，适用范围是通用，适用行业是机械，布局形式是立式，安装形式是落地式，作用对象是本机床可磨削各种平面和复杂成型面，适用于不需机动进刀的磨削加工。，产品类型是全新，是否库存是是，型号是KGS1632AH，售后服务是保修一年