

# 棒式雷达物位计 腐蚀性液体专用雷达液位计生产厂家提供贴牌供货

产品名称	棒式雷达物位计 腐蚀性液体专用雷达液位计生产厂家提供贴牌供货
公司名称	西安德创电气科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:德创 型号:DCRD1000B1
公司地址	陕西省西安市锦业路69号
联系电话	15191417083 13571814566

## 产品详情

### 棒式雷达物位计

棒式雷达物位计耐腐蚀雷达液位计dcrd1000b1采用四氟材质适合酸碱性溶液储罐料位的测量。

#### 1. dcrd1000b1雷达物位计参数

应用	过程条件简单，腐蚀性的液体、浆料、固储罐、浆料储罐、固体颗粒、小型储油罐
测量范围	20米
过程连接	g1 1/2 螺纹或1 1/2 npt
介质温度	-40~120
过程压力	-0.1~0.3mpa
精度	± 10mm
频率范围	6.8ghz
防爆等级	exia    c t6 ga
防护等级	ip67
信号输出	4~20ma/hart(两线)

#### 2. 雷达液位计外形尺寸图

### 3. 雷达物位计安装

### 4. 耐腐蚀雷达液位计选型

防爆
p 标准型(非防爆)
i 本安型(exia c t6)
d 本安型 + 隔爆型(exia c t6)
天线型式/材料/过程温度
sp 塑料棒/pp/-40...100
sf 塑料棒/ptfe/-40...120
过程连接
g 螺纹 g1½a
n 螺纹 1½npt
a 不锈钢法兰 dn50 pn16c型
b 不锈钢法兰 dn80 pn16c型
c 不锈钢法兰 dn100 pn16c型
d 不锈钢法兰 dn150 pn16c型
e 不锈钢法兰 dn200 pn16c型
f 不锈钢法兰 dn250 pn16c型
容器接管长度
a 50mm
b 100mm
c 150mm
d 200mm
e 250mm
y 特殊约定
外壳/防护等级
g 不锈钢304/ip67
l 铝/ip67
电缆进线
m m20*1.5
n ½npt
现场显示/编程
a 带
x 不带

### 5. 雷达液位计实物图

## 6.雷达物位计工况图

延长石油

瑞达石油

同煤集团四台矿

## 7.售后保障

西安德创电气科技有限公司以“质量是生命，创新是未来，顾客是上帝”为服务宗旨，本着“科学管理、高效创新、顾客至上、品质卓越”的质量方针，围绕“一切为了客户，创造客户价值”的服务核心，先向您郑重承诺：1) 我公司竭诚为用户提供优秀的售前、售中和售后服务，在用户订购产品前，我公司会全面为客户介绍产品的性能及使用要求，提供有关资料，为客户做好参谋。2) 我公司对所有售出产品，质保一年，终身维护。3) 在一年质保期内，且在正常使用情况下损坏的产品，我公司负责免费维修。4) 超过“质保期”的产品，我公司根据用户需求做好维修服务工作。对于产品的配件和易损件我公司只收取成本费用。5) 在接到用户要求解决产品在使用过程中出现的问题通知后，我公司承诺在2小时内做出初步响应，8小时内提出解决方案，并以最快速度到达现场。6) 我公司定期对用户意见和服务情况做总结分析，并进行严格评审，逐步积累经验，以求能够更好的满足用户需求。我公司的质量方针：科学管理、高效创新、顾客至上、品质卓越我公司的服务核心：一切为了客户，创造客户价值我公司自2009年批量生产以来，已经在线使用的雷达物位计超过5000台，客户反馈良好。

德创科技企业官网：<http://www.xadckj.cn>(只需复制网址到浏览器地址栏回车后就可以浏览欢迎新老客户洽谈合作！029-89288673

本产品的加工定制是是，品牌是德创，型号是DCRD1000B1，类型是脉冲型雷达物位计，测量范围是20米，分辨率是0.1，测量精度是 $\pm 10\text{mm}$ ，电流信号是4...20 (mA)，供电电源是24Vdc，工作频率是6.8G Hz，应用是过程条件简单，腐蚀性的液体、浆料、固体比如：污水储罐，酸碱储罐，浆料储罐，固体颗粒，小，过程压力是-0.1-0.3MPa，介质温度是-40-120