

[热]硬度计 Sanwa/三和邵氏橡胶硬度计 LX-C 橡胶硬度计批发LX-C

产品名称	[热]硬度计 Sanwa/三和邵氏橡胶硬度计 LX-C 橡胶硬度计批发LX-C
公司名称	温州三和量具仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:Sanwa/三和 型号:LX-C
公司地址	浙江省温州乐清柳市柳黄路419号2F
联系电话	15606678739 15990668540

产品详情

功能：

lx-a型橡胶硬度计广泛应用于中低硬度塑料、各类橡胶、多元脂、皮革、蜡等的硬度测试。符合标准：din 53505,astm d2240 iso/r868,jis r7215；执行标准：gb/t531-99,gb2411-80,hg/t2489-93,jjg304-2003

技术参数：

高精度；

易操作，易携带；

可选配hlx-ac型橡胶硬度计测试机架；

最大量程：100 ha；

推荐测量范围：10-90 ha；

外型尺寸：115*60*25(mm)；

压针行程：2.5 mm；

压针头部尺寸：0.79mm；

净重：0.5kgs。

功能：

lx-c型微孔材料硬度计是测定压缩率为50%时应力为0.5kg/cm²

以上的含有发泡济制成的橡塑微孔材料硬度，也可用于类似硬度的其他材料。产品符合hg/t2489及其它相关标准的要求。

技术参数：

高精度；
易操作，易携带；
可选配hlx-ac型橡胶硬度计测试机架；
最大量程：100 hw；
推荐测量范围：10-90 ha；
外型尺寸：115*60*25(mm)；
压针行程：2.5 mm；
压针头部尺寸：sr2.5mm；
净重：0.5kgs。

功能：

lx-d型橡胶硬度计广泛应用于一般硬橡胶、硬树脂、压克力、玻璃、热塑性塑胶、印刷板、纤维等高硬度材料的硬度测试。符合标准：din 53505,astm d2240 iso/r868,jis r7215；执行标准：gb/t531-99,gb2411-80,hg/t2489-93,jjg304-2003

技术参数：

高精度；
易操作，易携带；
可选配hlx-d型橡胶硬度计测试机架；
最大量程：100 hd；
推荐测量范围：10-90 ha；
外型尺寸：115*60*25(mm)；
压针行程：2.5 mm；
压针头部尺寸：sr0.1mm；
净重：0.5kgs。

本产品的加工定制是是，品牌是Sanwa/三和，型号是LX-C，测量对象是橡胶硬度计，重量是0.2（kg）