

# 现货优惠-针焰燃烧试验机，针焰测试机，燃烧机

产品名称	现货优惠- 针焰燃烧试验机，针焰测试机，燃烧机
公司名称	东莞市祥隆试验设备有限公司
价格	面议
规格参数	型号:ZT-12DM
公司地址	中国 广东 东莞市 广东省东莞市沙岭汽车站旁边
联系电话	86-076913609682915/89309986 13609682915

## 产品详情

针焰试验是 iec60695-2-2 : 1991 ( 第二版

)、iec60695-2-2的第1号修改单 ( 1994-03 ) 标准规定的模拟试验项目。

针焰试验是用规定尺寸 ( 0.9mm ) 的针状燃烧器，通以特定燃气 ( 丁烷或丙烷 ) ，以45°角定时定向施燃试品，视试品及引燃铺垫层是否引燃及持燃时间和燃烧长度来评定设备内部因故障条件造成的小火焰的着火危险性。针焰试验仪适用于照明、低压电器、家用电器、机床电器、电机、电动工具、电子仪器、电工仪表、信息技术设备、电气事务设备、电气连接件、辅件等电工电子设备及其部件、组件的研究、生产和质检部门，也适用于绝缘材料、工程塑料或其它固体可燃材料行业。性能参数：针状燃烧器不锈钢，内孔  $0.5\text{mm} \pm 0.1\text{mm}$ ，外径  $0.9\text{mm}$ ，长  $35\text{mm}$ 燃烧器角度

可垂直 ( 调节和测量火焰高度时 ) 和倾斜45° ( 试验时 ) 引燃铺垫层厚10mm白松木板，覆 $12\text{g} / \text{m}^2 \sim 30\text{g} / \text{m}^2$ 标准绢纸，离火焰施加处下 $200\text{mm} \pm 5\text{mm}$ 施燃气体95%丁烷气 ( 基准气 ) ，也可使用丙烷气  
燃气焰温梯度  $100 \pm 2 \sim 700 \pm 3$  ( 室温 ~ 999 ) ， $23.5\text{s} \pm 1.0\text{s}$  (  $1\text{s} \sim 999.9\text{s}$  ) 火焰高度

$12\text{mm} \pm 1\text{mm}$  ( 可调节 ) 施燃时间5s, 10s, 20s, 30s, 60s, 120s-1 + 0s (  $1\text{s} \sim 999.9\text{s}$  数显可预置 )

持燃时间  $1\text{s} \sim 999.9\text{s}$  ( 数显，可手动暂停保持数显 ) 试验空间  $0.3\text{m}^3$ ，背景黑色 温度传感器 k 型  $0.5\text{mm}$  绝缘式铠装电偶，铠装套耐热1100 外形尺寸

宽 $1120\text{mm}$  × 深 $520\text{mm}$  × 高 $1250\text{mm}$ ，排气孔  $100\text{mm}$ ；试验电源  $220\text{v}0.5\text{kva}$

本产品的型号是ZT-12DM