

上海牟景漆包线耐溶剂试验仪

| | |
|------|------------------------------|
| 产品名称 | 上海牟景漆包线耐溶剂试验仪 |
| 公司名称 | 上海牟景实业有限公司 |
| 价格 | .00/个 |
| 规格参数 | 加工定制:是 品牌:牟景 型号:MU3180 |
| 公司地址 | 上海市金山区亭林镇松隐南星村3106号2楼836室 |
| 联系电话 | 0769-85182896 18128593896 |

产品详情

mu3180耐溶剂试验仪一、概述mu3180耐溶剂试验仪是根据gb/t4074.4-2008《绕组线试验方法》第4部分：化学性能和iec60851-4：2005标准规定而设计的一种全自动试验仪器。用于检测标称直径0.25mm及以上的漆包线的耐溶剂性能。该仪器铅笔支架在整个试验过程中固定向铅笔施加5n的力。灵敏度高、重复性好、稳定可靠。该仪器造型美观、体积小、重量轻。

二、仪器的主要技术指标2.1 检测范围： 0.25mm及以上漆包圆线；2.2 铅笔支架移动距离： > 100mm；2.3 铅笔支架移动速度：400±40mm/min；2.4 电源：ac220v±10% 50hz2.5 消耗功率： < 100w；2.6 外形尺寸：610×340×347；2.7 整机重量：30kg。

三、仪器的工作原理仪器对试样施加一稳定（5n）的压力，通过按标准削制的铅笔向左移动，刮过按标准在溶剂中处理过的试样表面，当铅笔移动到左端时，铅笔提起返回，完成一次检测。再按标准规定次数重复测试，检验漆包线的耐溶剂性能。