

高频火花试验机，现货供应，含税包邮

产品名称	高频火花试验机，现货供应，含税包邮
公司名称	东莞市万佳仪器有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:万佳 型号:WJ--6006A
公司地址	广东东莞市东莞市塘厦镇林村里牙塘工业区
联系电话	86 0769 87818372 13829251906

产品详情

高频火花机符合ul1581/2556、gb/ccc、vde0472、cenelectc20、bs5099、as及cs等标准要求。主要检测标准对灵敏度、稳定性的要求。

高频火花机安全指标符合din/vde0800和iec479-1的要求。 电磁兼容要求：emc:en50081-1, en50082-2及lvd:en61010-1。

二、基本参数

适用电线电缆外径： 25mm及以下。

输入电源：ac 220v，50/60hz，单相150va。

最大输出电流：电阻性4ma，电容性40ma。输出电压：0.5kv ~ 15kv（数字显示，无级调压）。

输出频率：2800hz ~ 3500hz（正弦波）。响应速度（故障解析度）：0.04秒（40 ms）。

预设电压：二组（pr1/pr2），可调预设电压值。

制程输出控制：5a，c接点输出。

操作模式：手动测试、系统自动检测。

连续电压测试（用于押出）；破坏时测试电压切断（用于倒轴）。

线速度：最高线速度：1000 m/分钟（ul1581 / ul2556及csa等标准）。

最高线速度：3067m/分钟（vde，bs

5099及gb/ccc等标准)。高压电极：珠链串，对珠链的尺寸及排布要求（符合ul1581等标准）。

特殊高压电极：可订做。

本产品的加工定制是是，品牌是万佳，型号是WJ--6006A，产品规格是UL1581，外形尺寸是700*400*350（mm）（mm），重量是10（Kg），产品用途是高频火花机主要检测标准对灵敏度、稳定性的要求。