

## CD60启动电容器250UF

产品名称	CD60启动电容器250UF
公司名称	平乡县胜进电容器厂
价格	面议
规格参数	品牌:胜进 型号:250UF 介质材料:纸介
公司地址	河北平乡县节固工业区550号
联系电话	15933697686

## 产品详情

本电容器采用边缘加厚的金属化锌铝膜作为电极和介质。再在abs或聚丙烯圆柱形塑料外壳或铝外壳装入电解液。本产品具有损耗小、寿命长、绝缘电阻高、自愈性良好、性能稳定、耐冲击电流、过载能力强。适用范围：· 广泛用于电机等频率为50hz/60hz交流电源供电功率相对较小的单相电机启动和运行。技术规范· 执行标准：gb/t3667-2005· 技术特性：气候类别：40/70/21或40/85/21· 容量偏差：± 5%· 绝缘电阻：3000s (m · μf)· 损耗角正切：tg 0.002(50hz ~ 100hz)使用要求：· 海拔：2000m· 投入时的剩余电压：不超过额定电压的10%· 最大允许电压：不超过1.1倍额定电压· 最大允许电流：不超过1.3倍额定电流

本产品的品牌是胜进，型号是250UF，介质材料是纸介，应用范围是启动，外形是圆柱形，功率特性是中功率，频率特性是中频，调节方式是可变，引线类型是无引线，允许偏差是± 5(%)，耐压值是450(V)，等效串联电阻(ESR)是：3000S (M · μF) (m)，标称容量是250(uF)，损耗是300，额定电压是450(V)，绝缘电阻是：3000S (M · μF) (m)，温度系数是40/70/21