

## 插床替代产品（铣床用铣插头）

产品名称	插床替代产品（铣床用铣插头）
公司名称	滕州市威隆机床附件厂
价格	面议
规格参数	类型:插床 品牌:威隆 型号:XCL-1
公司地址	山东省 滕州市 龙泉后洪工业区
联系电话	86-0632-5521316 13963265059

## 产品详情

【铣床用立式插铣头】作为铣床的一种特殊附件装于卧式铣床上，可完成插床和铣床的所有功能。插削功能可对中小型零件的盲孔键槽、沟槽、内键槽、方孔进行插削加工，配设分度装置可加工内花键，配设仿形装置可加工形状复杂的曲面工件，如凸轮和扇形板等;其铣削功能与常规的立铣头相同。

专利号：200720019715.7

主要技术参数项 目		参 数		
铣削部分	主轴内锥孔	iso40		
	主轴中心至铣床导轨面之间距离 (mm)	300	315	365
插削部分	最大行程 (mm)	95		
	插刀最大宽度 (mm)	12		
	冲程次数 (次/分钟)	80		
	插刀杆中心至铣床导轨间距离 (mm)	390	405	455
铣插头回转角度		± 90 °		
铣床卧轴旋转方向 (借助铣床动力)		正向旋转		

安  装  尺  寸	与铣床主轴连接 锥度	iso40、iso50、mt4.
	铣床垂直导轨形 式及角度	矩形导轨；55°或60°燕尾导轨
	铣床垂直导轨宽 度（mm）	200、250、260、280、300、320。  （亦可根据用户提供的尺寸确定）
	铣床轴伸端定位 盘直径（mm）	130、140、150、165、190。  （亦可根据用户提供的尺寸确定）

本产品的类型是插床，品牌是威隆，型号是XCL-1，主电机功率是2.2（kw），工件尺寸范围是300\*1000，刀架最大行程是105（mm），最大切削长度是100（mm），适用行业是通用，作用对象材质是金属，产品类型是全新，是否库存是是，售后服务是整机一年保修，是否提供加工定制是是