

广益 真空炉公司优质供应商 真空热处理炉 真空煅烧炉

产品名称	广益 真空炉公司优质供应商 真空热处理炉 真空煅烧炉
公司名称	江苏瑞源加热设备科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:广益 型号:GYZ
公司地址	盐城市盐都区大纵湖镇鹏程路68号
联系电话	80996330 15371115597

产品详情

广益品牌 真空煅烧炉 节能环保 喷丝板清洗炉非标定制 真空清洗炉

一、gyz真空煅烧炉适用行业及相应工件

注塑成型	螺杆 静态混合器 热流道	喷嘴 过滤止回阀
挤出	螺杆 断路器板 过滤装置	螺纹元件 换网器 轮廓膜
纤维	吹膜机头 纺丝组件	喷丝板

	计量泵	纺丝箱
	纤维束过滤器	

真空煅烧炉用于清洗化纤行业涤纶、丙纶、无纺布等行业的普通喷丝板、异形喷丝板、细旦丝板、组件壳体，也可用于清洗过滤芯。它利用化纤高分子聚合物在隔绝空气的真空状态和500 左右的高温下裂解的原理制作而成。具有对环境污染小，清洗的喷丝板板面干净，丝孔流畅，并可以延长喷丝板的使用寿命以及工作时间短、节能、操作简便、清洗效果好、自动化程度高等优点。是取代三甘醇清洗炉、盐浴炉的更新换代产品。真空清洗炉亦适用于塑料行业模头、滤芯的清洗。

真空煅烧炉优点：

1.清洁是完全自动的。2.精确的温度控制。3.适用于不同热塑性聚合物,例如：pa,pp、tpe、铅、pbt、pc、pmma、abs等。4.短清洗周期(约8小时或更短)和低能耗。5.操作简单(只需要打开加热开关)。6.安全、无污染。

二、gyz系列真空煅烧炉细节图

三、gyz系列真空煅烧炉原理示意图

四、gyz系列真空煅烧炉清洗前后对比图

五、gyz真空煅烧炉适用的聚合物

聚烯烃	pe , pp , pb...
聚酯	pet , pbt , pc...
聚酰胺	pa6 , pa66...
聚苯乙烯	ps , sb , san
聚氨酯	pur
共聚物	abs
特殊聚合物	pvc , ptee , pps , peek

七、gyz系列真空煅烧炉清洗步骤

.0a段，用60分钟时间将工件加热到300 。
.ab段炉内温度在300 状态下保温60分钟,将工件上80%以上的高聚物熔融流进废料收集罐内。可根据高聚物含量适当增加或减少此段时间。
.bc段期间,炉温升至310 时,此时水阀和真空泵自动打 开，炉温升到450 。
.cd 段,在炉内温度达到450 后保温300分钟,使剩余的少量高聚物在真空、高温、低氧的状态下，充分氧化裂解。这是清洗能否干净的最主要阶段。这段时间内，炉内的高聚物发生的化学反应为： $cmhn + o_2 - co_2 + h_2o$ 。此时,通过水环式真空泵的抽吸,将炉内生成的二氧化碳和水蒸气经水喷淋洗涤器洗涤后,与水一起排出炉外。只要cd段有足够时间,被清洗件决不会沾有有机物。
.cd段运行结束后,程序即全部结束,此时炉子即刻断水断电，仅有仪表通电,进入自然冷却状态,不需人为干预进行操作。

八、gyz系列真空煅烧炉参数表

九、瑞源简介

1.现场客户

2.企业资质

3.公司简介

江苏瑞源加热设备科技有限公司是一家以生产和销售高品质电加热设备的民营企业。拥有成套完善的生产设备和一支技术力量雄厚的研发及生产队伍。主要生产环保节能的导热油加热设备、水恒温机、热风炉、真空煅烧炉、电加热管等，并为国内多家大型科研机构及出口企业配套生产各种电加热设备。年生产能力超3500台套。通过了iso9001：2008、iso14001：2004、ce、bv、sgs等一系列认证。

购买须知：由于我公司产品非标定制，请亲们联系客服告诉我们详细的工艺参数，我们会根据每一位客户的要求免费为您设计出一套最适合您的方案，快联系我们吧！

4.联系方式

联系电话：15371117085

联系 qq : 15371117085

本产品的加工定制是是，品牌是广益，型号是GYZ，别名是真空煨烧炉，适用范围是600 ，炉膛最高温度是600（ ），工作温度是500（ ），装载量是600（ kg），类型是真空炉