正泰钢壳家用膜式燃气表 煤气表 G4S（保证 假一罚十）

产品名称	正泰钢壳家用膜式燃气表 煤气表 G4S（保证 假一罚十）
公司名称	乐清市柳市绵羊电器厂
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:chint/正泰 型号:G4S
公司地址	乐清市柳市镇东岸村
联系电话	86 0577 15267773776

产品详情

欢迎来到绵羊家

年末促销 特价出售　全网最低价

【绵羊电器，看得见的品质！^ *^】、

★★★友情提醒★★★

★★★拍下产品以后 请注明进气方向，是左还是右★★★

浙江正泰仪器仪表有限责任公司是正泰集团公司投资控股的子公司之一，属集团核心企业。现辖七个职能部门、七家专业公司、两大区域工厂，是集电能表、燃气表、安装式电表、温控压力仪表、万、钳、兆便携式仪表，以及自动变光焊接面罩等系列产品的研发、生产、销售和工程服务于一体的大型企业。

正泰g4s钢壳燃气表适用于天然气、液化石油气、沼气等燃气流量的计量。执行gb/t 6968-1997《膜式煤气表》b级标准。

本系列燃气表属于膜式结构，采用铝合金压铸壳体，外型小巧美观，内设防逆装置（可防止计数器倒转）。灵敏度高，计量准确，使用维修方便，采用特殊的表面处理技术，防腐能力强，使用寿命长。

主要技术参数：

技 术 参 数		型　　号		
		g1.6s	g2.5s	g4s
公称流量（qn） m3/h		1.6	2.5	4
最大流量（qmax） m3/h		2.5	4	6
最小流量（qmin） m3/h		0.016	0.025	0.04
工作压力范围 kpa		0.5～50		
最大误差限	0.1qmax≤q≤qmax	±1.5%		
	qmin≤q＜0.1qmax	±3%		
总压力损失 pa		≤200		
最大读数 m3		99999.999		
最小读数 m3		0.0002		
回转体积 dm3		1.2		
重 量 kg		2		

●1、流量的选择：一般一个炉灶选用g1.6s的燃气表；一个炉灶加一个热水器应选择g2.5s的燃气表；如果再有的话就要选择g4s的燃气表；饭店应选用g6、g10、g16或者更大的燃气表！

●2、进气口的选择：购买燃气表要选择相匹配的进气方向的燃气表，有两种，一种是左进气，一种是右进气。判断的方式：面对燃气表的时候，燃气管道是从您的左手边进气的就是左进气，如果是从您的右手边进气的就是右进气！

●3、接头的配备：安装燃气表一定要配燃气表专用的接头，如果您已经有的话，就不需要配了。接头有两种，一种是铜的，一种是铁的，看您的需要购买！（一般接头尺寸是 m30*1.5，基本上是全国通用的，但也有少数城市小区是使用燃气公司特别的接头，市场上是无法购买到的，我们也没有，g6及以上燃气表已配有接头，不需另购！）

●4、材质的选择：燃气表的材质分为钢壳和铝壳两种，两者质量差不多，主要是体积不一样，钢壳的体积大一些，铝壳的体积小一些！

●5、实验用燃气表注意：在使用灌装煤气时存在被压力冲坏的可能，如果出现这种情况，我们将提供维修或换货的服务，但是收取一定的费用，且来回运费由买家承担！

本产品的加工定制是否，品牌是chint/正泰，型号是G4S，类型是家用煤气表，公称流量是4（m3/h），最大流量是6（m3/h），最小流量是0.04（m3/h），燃料种类是天然气