

家用减压阀 优质 石油液化气 创尔特减压阀

产品名称	家用减压阀 优质 石油液化气 创尔特减压阀
公司名称	中山市小榄镇再辉五金洁具商行
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:长青创尔特 型号:JYT-0.6
公司地址	中山市小榄镇民安南路8号中山市五金机电商贸城第四期4046号商铺
联系电话	86 0760 87879732 13424680853

产品详情

1.产品型号： 创尔特家用减压阀jytd-0.6a（感应胶管漏气，自动切断气源的安全防爆带表减压阀）

长青、创尔特减压阀是由22年专业生产经验的长青集团生产的产品，是亚洲最大的燃气具生产出口基地之一，是沃尔玛指定采购单位之一。出口欧美30多个国家，由中国人民保险公司承保，是家庭燃气具安全的“守护神”。

为什么选项择品牌减压阀？一个好的减压阀关系全家的安全！

据权威机构调查。中国80%的减压阀不合格。买一个劣质的减压阀就如带一颗“定时炸弹”回家，随时威胁着家人生命及财产安全。因此，质优燃气具更需质优“伴侣”减压。

2.性能特点：（产品材质：铝合金材质）

安全、省钱、省气

创尔特减压阀采用流体力学原理+专业设计，提高气体流通能力，基本用尽瓶底气。使用创尔特减压阀，一瓶气比普通减压阀多用5-6天，一年等于省出1-2瓶气。若是胶管老化、漏气等，还可通过安全装置自动切断气源，防止液化气泄露。

（一）.输出压力稳定，低压性能卓越.基本用尽瓶底气（各型号使用）

（二）.专设过流保护装置：当煤气管路或燃气用具因意外造成大量泄漏时，可在瞬间内自动切断气源，减低事故危害。使用该类减压器时，在每次打开钢瓶角阀的瞬间，可能会出现切断动作，这属于正常现象。

象，用户需用手将贴有“按下即通”字样的按钮按下即可使用。（对应产品型号：jytd-0.6a jytd-0.6c）

3.技术参数

材质：铝合金材质

进口压力：0.03-1.56mpa

出口压力：2.8 ± 0.5kpa

额定流量：0.6m³/h

过流关闭压力：0.9m³/h

连接方式：入口m22 1.5l 出口 11.5竹节

4.使用说明及注意事项

1.外形尺寸（单位mm）:165*71*62

2.本调压器设计负荷：供一台双头炉及一台6升以下的水器同时使用

3.安装时手轮对准角阀螺孔，阀体保持正立保持水平位置，逆时针方向旋转并拧紧。与胶管连接处用卡匣或铁丝拧紧，以防泄漏。

4.在正常使用前，请先用肥皂水检查各连接位置，确认无泄漏。

5.此类调压器只使用于瓶装液化石油气，不适用于其它气体。

6.调压器的出口压力在出厂前已调整好，切勿擅自调节，以免引起以外。

7.在不使用燃具时，请关闭气瓶角阀，可延长调压器使用寿命。

8.调压器如有故障，请与经销单位或生产厂联系，切勿自行拆卸修理。

9.因直排燃气热水器已被禁止使用，请勿将本产品与之配套使用，否则后果自负。

10.使用本调压器时，应将钢瓶竖直稳固摆放，应避免发生钢瓶倾倒事故。

11.本品使用期限为5年。

部件组成

由主阀和导阀两部分组成。主阀主要由阀座、主阀盘、活塞、弹簧等零件组成。导阀主要由阀座、阀瓣、膜片、弹簧、调节弹簧等零件组成。通过调节调节弹簧压力设定出口压力、利用膜片传感出口压力变化，通过导阀启闭驱动活塞调节主阀节流部位过流面积的大小，实现减压稳压功能。

燃气灶具常识

这是灶具燃烧质量的重要体现，一般情况，燃烧时外焰应呈淡蓝色。（有时可能会呈桔红色，这说明燃气内有杂质或少量的空气，但不影响正常使用,如气没问题可以调节灶具下方的风门,改变空气量,达到完全燃烧效果.火焰呈红色有危险会产生一氧化碳气体,）。点燃后，调节火焰大小控制钮，大、小火应层次明显，燃烧稳定。即便是调节到最小状态，或把气门关小，应仍能正常燃烧，不跳火，不熄火，不回火。

注意事项

商品到手后不可自行揭商标,调整压力,厂家已在液化气2800pa

本产品的加工定制是是，品牌是长青创尔特，型号是JYT-0.6，类型是家用煤气表，公称流量是0.6（m³/h），最大流量是0.9（m³/h），最小流量是0.6（m³/h），接头中心距是22（mm）