

# 全系列贴片合金电阻 原装 一手货源 价格特优

产品名称	全系列贴片合金电阻 原装 一手货源 价格特优
公司名称	深圳市鸿立信电子科技有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:UniOhm/厚声 型号:25121%0.01R
公司地址	广东省深圳市福田区福田街道详细地址：深南中路3027号嘉汇新城汇商中心深圳嘉汇宾馆3218房间
联系电话	13662284551 13124077432

## 产品详情

经营范围如下：

### 1. ( mlcc ) 贴片陶瓷电容

体积：0201 0402 0603 0805 1206 1210 1808 1812 2220 2225等

### 2.贴片电阻

体积：01005 0201 0402 0603 0805 1206 1210 1218 1812 2010 2512等

### 3.贴片钽电容

体积：p型（0805）a型（3216）b型（3528）c型（6032）d型（7343）等

### 4.贴片电感

体积：0201 0402 0603 0805 1206 1210 1812 5750等

### 5.贴片磁珠

体积：0201 0402 0603 0805 1206 1210 1806 1808 1812等

### 6.贴片二极管

体积：1134 sma smb smc sod-123等

## 7.贴片三极管

体积：sot-523 sot-323 sot-23 sot-89 sot-252 sot-263等

## 8.贴片可调电容

体积：3\*4 4\*4

## 9.贴片可调电阻

体积：2\*2 3\*3 4\*4 5\*5等

## 10.贴片铝电容

4\*5 5\*5 6\*7 8\*10 10\*13 等

## 11.集成电路

sop-8 sop-14 sop-24 dip-8 dip-14 dip-16 ssop-8 ssop-14  
ssop-16等，销售产品繁多，无一不备，更多规格请来电咨询。

本产品的加工定制是是，品牌是UniOhm/厚声，型号是25121%0.01R，种类是合金，性能是特殊，材料是合金，制作工艺是陶瓷绝缘功率型，外形是平面片状，标称阻值是2，允许偏差是 $\pm 1\%$ ，温度系数是PTC，额定功率是2（W），功率特性是大功率，频率特性是高频，产品性质是热销，营销方式是现货，属性是1