

|热流道|发热圈|弹簧发热圈|发热管|

产品名称	热流道 发热圈 弹簧发热圈 发热管
公司名称	深圳市新多彩五金电热电器经营部
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:新多彩 型号:按客户需求
公司地址	深圳市宝安区沙井街道新桥大庙新区三巷3号101 (办公场所)
联系电话	13509677408 13823678460

产品详情

一、发热圈的种类：弹簧式发热圈带铜套式发热圈双头盘式发热圈铜套镶嵌式发热圈二、弹簧式发热圈详细参数我们公司常用发热圈类型：弹簧式发热圈（截面为2.2*4.2及3.5*3.5）1）14/18/25热咀：2.2*4.22）35/45热咀：3.5*3.53）出线部份长度（发热圈中心到硬头部份）：14/18为68;25热咀为71，35热咀为76，45热咀为814）不发热部份：出线端约为50mm,前端约为10mm.5）订购发热圈需知要素：内径，外径（或外径），长度，是否带偶（带偶是j型还是k型），功率（如有特别要求，按要求做;无特别要求，按标准做）6）材料：一般外部为不锈钢，内部为氧化镁粉7）标准（直出线）和非标准。非标准一般情况：1）热咀两段发热，其中1个出线非标2）多腔：由于发热圈硬头较长。需弯个解度。3）按客户结构做三、带铜套式发热圈详细参数1.结构：内部黄铜，外部不锈钢。2.优势：使发热圈在加热状态下与热咀更吻合，产生的热量效应更快更持久，使加热效应得到更好应用四、双头盘式发热圈详细参数1）截面较小：1.5*2.1/1.8*2.1（国内标准）。1.0*1.6/1.3*2.3/1.8*2.3（hotset标准）2）适合小热咀使用（多腔小热咀）五、铜套镶嵌式发热圈1）单点针阀咀（材料为加纤）。目前用得最多的情况2）特殊结构3）客户要求4）加工周期7-10天

本产品的加工定制是是，品牌是新多彩，型号是按客户需求，材质是不锈钢电热圈，功率是800（W），直径是20（mm），长度是80（mm），主要用途是热流道系统