

YG028电脑型电子万能试验机，拉力机可按标准定制

产品名称	YG028电脑型电子万能试验机，拉力机可按标准定制
公司名称	常州二纺精密机械有限公司
价格	面议
规格参数	品牌:二纺 型号:YG028 类型:电子拉力试验机
公司地址	江苏省常州市武进高新区古方路320号
联系电话	0519-88992578 13357889209

产品详情

【适用范围】

用于测定各种棉、毛、麻、化纤、玻纤等机织物，非织造织物、土工材料的断裂强力和断裂伸长率，适用于编织袋，吊带，编织单丝，防水卷材，渔网线等材料的断裂强力及伸长率的检测。并可根据客户要求定制其他专用夹具！

【符合标准】

gb/t 3923 gb/t 3917.2 gb/t 2792 fz/t 70006-2004 gb/t 13773 gb/t 13772.1 gb/t 13772.2 gb/t 19976-2005 gb/t15788 gb/t13763 jtg e50-2006 gb/t16989 gb/t14800 gb/t1040 l/t235

astm d4595 gb/t17640等

【仪器特点】

- 1、测力精度：采用高精度测力传感器，经国家技术监督局鉴定。
- 2、控制器：配套计算机控制，标准232接口连接，超强抗干扰能力，速度极快，保证采样速率 1000次/秒；并能同时处理曲线及报表。
- 3、显示特点：显示曲线动态跟踪（监控）测试过程，曲线坐标自动缩放(无须测试人员干预)，报表与曲线同时跟踪显示。
- 4、操作软件：中，英文一键切换，

【仪器性能及主要技术参数】

- 1、测试方式：按等速伸长（cre）测试原理测定，整个过程由计算机指令控制，并记录每时每刻之曲线动态变化及断裂强力、断裂伸长（伸长率）、时间、次数等。可根据需要选择强力/伸长，强力/时间，伸长/时间曲线显示。
- 2、测试方法：单纱、织物拉伸、顶破（选配）、剥离、舌形撕破、梯形撕破、定伸长、定强力、接缝强力，接缝效率，接缝抗滑等试验
- 4、量 程：10000n / 20000n / 30000n / 50000n（选配）
- 5、测力精度：$\pm 1\%$
- 6、夹距：25 ~ 500mm(无级可调)
- 7、拉伸速度：2 ~ 500mm/min（任意设定）
- 8、回复速度：500mm/min
- 9、有效动程：600mm
- 10、伸长分辨率：0.01mm
- 11、夹持器有效夹持宽度：根据需要选配
(标准配置：吊带专用夹具)
- 12、打印：输出各种形式数据，曲线，打印报表
- 13、电 源：ac220v $\pm 10\%$ 50hz
- 14、外形尺寸：750 × 360 × 1680mm
- 15、重 量：约300kg

本产品的品牌是二纺，型号是YG028，类型是电子拉力试验机，测量范围是0-50（KN），测量精度是1%，最大负荷是100（KN），拉伸空间是25-800（mm），拉伸速度是0.05-500（mm/min），加工定制是是