

ZBQ四面涂膜器 湿膜制备器 涂布器 四面制备器 单刃制备器

产品名称	ZBQ四面涂膜器 湿膜制备器 涂布器 四面制备器 单刃制备器
公司名称	上海诺彩贸易有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:诺彩 型号:ZBQ四面涂膜器
公司地址	上海市嘉定区德立路88弄14号2201室
联系电话	86-02159904358/31261256 13818551016

产品详情

zbq湿膜制备器主要用于涂布规定厚度的湿膜，以测定试样的遮盖力、色泽或制备样板等。采用

高级不锈钢耐磨材质制造，经久耐用。湿膜制备器分szq单刃湿膜制备器和zbq - 4四刃湿膜制备器两种。

szq - 4四刃湿膜制备器规格：（涂膜宽度 80mm）

说明：多槽沟涂膜器被设计用在平坦的底材上涂布均匀的油漆，粘结剂及其类似产品。多槽沟涂膜器可选择多样性和固定槽沟涂膜器的精度结合在一个仪器上。可适用于水性，酸性和碱性的产品。

主要技术参数：

高级不锈钢耐磨材质 有效涂布宽度：80mm；总长：100mm

订购信息：

no/1：（5m，10m，15m，20m）

no/2 : (25m , 50m , 75m , 100m)

no/3 : (50m , 100m , 150m , 200m)

no4 : (30m , 60m , 90m , 120m)

no/5 : (100m , 200m , 300m , 400m)

no/6 : (50m , 75m , 100m , 150m)

no/7 : (100m , 150m , 200m , 250m)

no/8 : (250m , 500m , 750m , 1000m)

拍下后备注你要的型号，谢谢合作

四刃湿膜制备器使用说明书

一、材料：不锈钢

二、硬度：hrc55 ± 2

规格/精度	5 ± 2	10 ± 2	15 ± 2	20 ± 2
规格/精度	10 ± 2	15 ± 2	20 ± 2	25 ± 2
规格/精度	25 ± 2	50 ± 2	75 ± 2	100 ± 2
规格/精度	50 ± 2	75 ± 3	100 ± 3	150 ± 3
规格/精度	100 ± 3	150 ± 3	200 ± 3	250 ± 3
规格/精度	250 ± 3	500 ± 5	750 ± 5	1000 ± 10

三、用途：用于涂布规定厚度的湿膜，以测定试样的遮盖率，色泽或制

备样板等。

四、使用方法：将样板放在平台上，予以固定，当制备器滑过时不得移动。按需要的湿膜厚度选择制备器，放在样板的短边，接近平行或规定的位置上，然后在制备器的前面涂上试样的约5毫升，用手指按住其两端，以150毫米/秒的速度滑行，即涂布成需要厚度的湿膜。使用后用溶剂洗擦干，表面涂油。

本产品的加工定制是否，品牌是诺彩，型号是ZBQ四面涂膜器，用途是涂料，规格是单刃800UM,单刃400UM,单刃125UM,单刃150UM,单刃300UM,单刃50UM,单刃100UM,单刃3705UM,单刃500UM,单刃200UM,单刃600UM,单刃700UM,单刃1000UM,单刃25UM,单刃250UM,单刃75UM,205-500-750-100,50-100-150-200,50-75-100-150,25-50-75-100,5-10-15-20,100-150-200-250,30-60-90-120,100-200-300-400