回转窑|干法水泥回转窑|Φ4.3x62水泥回转窑可订做

产品名称	回转窑|干法水泥回转窑|Φ4.3x62水泥回转窑可订做
公司名称	河南科帆矿山设备有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 种类:回转窑 适用对象:水泥
公司地址	郑州市中原区西流湖街道铁炉村化工路西段
联系电话	15729394041

产品详情

干法水泥回转窑（水泥回转窑）——出厂价： 0371-86678090

水泥回转窑 ：

水泥回转窑属于建材设备类。回转窑按处理物料不同可分为水泥回转窑、冶金化工回转窑和石灰回转窑。

水泥回转窑是水泥熟料干法和湿法生产线的主要设备。回转窑广泛用于冶金、化工、建筑耐火材料、环保等工业。该回转窑由筒体，支承装置，带挡轮支承装置，传动装置，活动窑头，窑尾密封装置，喷煤管装置等部件组成。 回转窑的窑体与水平呈一定的倾斜，整个窑体由托轮装置支承，并有控制窑体上下窜动的挡轮装置，传动系统除设置主传动外，还设置了在主电源中源断时仍能使窑体转动，防止窑体弯曲变形的辅助传动装置，窑头、窑尾密封装置采用了先进的技术，保证了密封的可靠性。

【欢迎拨打２４小时免费热线：４００－０６９－３８８９】

水泥回转窑的回转窑结构坚固、运转平稳、出窑产品质量高，并可为用户提供先进的高效立筒预热器、五级旋风预热器。

水泥回转窑主要组成：水泥
回转窑由筒体、传动装置，托、挡轮支撑装置，窑衬，窑尾密封，窑头及燃料装置等部分组成。

水泥回转窑除锻烧水泥熟料外，还用来锻烧粘土、石灰石和进行矿渣烘干等;耐火材料生产中，采用回转窑锻烧原料，使其尺寸稳定、强度增加，再加工成型。有色和黑色冶金中，铁、铝、铜、锌、锡、镍、钨、铬、锉等金属以回转窑为冶炼设备，对矿石、精矿、中间物等进行烧结、焙烧。如:铝生产中用它将氢氧化铝焙烧成氧化铝;炼铁中用它生产供高炉炼铁的球团矿;国外的“ sl/rn法 ”、“ krupp法 ”用它对铁矿石进行直接还原;氯化挥发焙烧法采用它提取锡和铅等。选矿过程中，用回转窑对贫铁矿进行磁化焙烧，使矿石原来的弱磁性改变为强磁性，以利于磁选。化学工业中，用回转窑生产苏打，锻烧磷肥、硫化钡等。该法具有能耗低、用电少、不用硫酸和可利用中低品位磷矿的优点，很快得到推广。

水泥回转窑此外，在环保方面，利用水泥窑焚烧危险废物、垃圾，这不仅使废物减量化、无害化，而且将废物作为燃料利用，节省煤粉，做到废物的资源化。

干法水泥回转窑主要参数：

规格型号	技术参数	主减速机	主电动机	挡轮形式	支撑数量	重量t				
转速r/min	斜度%	产量t/h	型号	速比	型号	功率kw	转速r/min			
φ1.9/1.6x36	0.53-1.59	4	2.5-3	jzq750-1	48.58	jzt-72-4	30	1200/400 机械	3	53
φ2.1/1.8x36	0.5-1.51	4	4	ut2-110	163.36	jzs-81	30/10	1410/470 ..	3	75
φ1.2x25	0.5-1.6	3		pm650	40.17	jzty71-4	22	1200/120 ..	3	34
φ1.6x32	0.158-0.258	3		pm750	48.57	jzjy61-4	15	1200/120 ..	3	46.82
φ1.8x45	0.66-1.98	4	3.5	ut2-110	163.36	jzs-81	30/10	1410/470 ..	3	80
φ2.2x50	0.125-1.25	3.5	4	zs145-11	157	yct280-4a	30	1320/132 ..	3	130.71
φ2.5x50	0.516-1.549	3.5	5.5	zs165-7	99.96	yct355-4a	55	1320/440 ..	3	167.5
φ3x48	0.3309-3.309	3.5	35	zl130-14	32.11	zsn4-250-21b	90	1000/100 ..	3	237
φ3.2x50	0.398-3.975	3.5	50	zl130-16	40.85	zsn4-280-11b	190	1500/150 ..	3	263
φ3.3x52	0.391-3.91	3.5	50	zsy500-28	27.707	zsn4-315-082	190	1000/100 ..	3	280.8
φ4x60	0.396-3.96	3.5	104	zsy630-35.5	34.601	zsn4-355-092	315	1000/100 液压	3	487.5
φ4.2x60	0.4165-4.165	3.5	116	zsy710-35.5	35.526	zsn4-355-12	420	1000/100 ..	3	576.1
φ4.3x62	0.398-3.98	3.5	125	zsy710-35.5	35.714	zsn4-355-12	420	1000/100 ..	3	598.5
φ4.8x74	0.35-4	4	208	jh710c-sw305-40	42.226	zsn4-400-092	630	1500/130 ..	3	841

售后服务 ：

（1）免费指派专门的售后服务人员，到达现场指导客户安装调试，试运行，现场培训操作人员。

（2）设备实行三包，保修期一年（正常磨损、易损件及操作不当造成的部件损坏除外）国内客户在质保期内如设备出现故障，我公司保证在接到用户电话后及时到达现场，排除故障，保障用户的

正常生产。

我们信奉：优质的产品加上完善的服务才能帮您实现既定目标。您的成功就是我们的成功，愿我们的合作双赢，共同发展。

联系我们 ：

河南科帆矿山设备有限公司电话：0371-86678090 手机：13937155063地址：河南省郑州市须水工贸园破碎机：http://www.hnkfzg.com制砂机：http://www.zhisahji51.com【网上价格仅供参考，具体价格欢迎来电咨询】

【欢迎拨打２４小时免费热线：４００－０６９－３８８９】

本产品的加工定制是是，种类是回转窑，适用对象是水泥，工艺类型是回转窑，炉窑形状是圆形窑，燃料种类是煤窑，物料输送方式是窑车窑，品牌是科帆，型号是Φ4.3x62干法水泥回转窑，温度范围是详见参数说明（℃），材质是金属，生产能力是80（t/h），窑体直径是4300（mm），窑体长度是32000（mm），窑体斜度是4，转速是0.398-3.98（r/min），电机功率是420（Kw），重量是598.5（t）