

新款 8路 继电器模块带光耦隔离 高低电平触发 5V.9V.12V.24V

产品名称	新款 8路 继电器模块带光耦隔离 高低电平触发 5V.9V.12V.24V
公司名称	深圳市福田区海大高科电子商行
价格	面议
规格参数	加工定制:否 品牌:国产 型号:8路继电器模块
公司地址	广东 深圳市福田区 中航路国利大厦2305室
联系电话	075561905001 13824321828

产品详情

新款8路带光耦隔离继电器模块，支持高、低电平触发，每一路可单独选择触发方式，一个继电器模块真正满足多种应用范围。

一 模块说明:

- 1、模块采用正品优质继电器，常开接口最大负载：交流250v/10a，直流30v/10a;
- 2、采用贴片光耦隔离，驱动能力强，性能稳定；触发电流5ma；
- 3、模块工作电压有5v、9、12v、24v可供选择；
- 4、模块的每一路都可以通过跳线设置高电平或低电平触发；
- 5、容错设计，即使控制线断，继电器也不会动作；
- 6、电源指示灯（绿色），8路继电器状态指示灯（红色）
- 7、接口设计人性化，所有接口均可通过接线端子直接连线引出，非常方便
- 8、模块尺寸：141.5mm * 50mm * 18.5mm（长*宽*高）

9、设有4个固定螺栓孔，孔3.1mm，间距136mm*44.5mm

二 模块接口:

1、dc+：接电源正极（电压按继电器要求，有5v.9v.12v和24v选择）

2、dc-：接电源负极

3、in1-in8：根据每一路的设置，均可以高或低电平控制相应继电器吸合

继电器输出端：有24线接口，所有接口均可直接连线引出，方便用户使用

1、no1--no8：继电器常开接口，继电器吸合前悬空，吸合后与com短接

2、com1--com8：继电器公用接口

3、nc1--nc8：继电器常闭接口，继电器吸合前与com短接，吸合后悬空

高低电平触发选择端：

1.s1-s8依次为继电器1路-8路的高低电平触发选择;

2.com与low短接时，相应继电器为低电平触发，com与high端短接时为高电平触发

本产品的加工定制是否，品牌是国产，型号是8路继电器模块，工作电压是5V（V），输出频率是1（kHz），产品认证是ROHS