

高质量 低价格 薄膜开关 薄膜面板 按键面板

产品名称	高质量 低价格 薄膜开关 薄膜面板 按键面板
公司名称	沧县博利面板加工厂
价格	面议
规格参数	品牌:博利面板 型号:BL-28 类型:柔性薄膜开关
公司地址	河北沧县沧县南桃杏开发区
联系电话	86 0317 4863176 18733099700

产品详情

pvc按键面板标贴是聚碳酸脂（pc）、聚乙烯（pvc）作为表面装饰并设计有各种图案的装饰面板。可广泛用于家用电器、仪器仪表、机械、电子的开关面板标贴牌等.....，该产品不仅具有防水、防尘耐摩擦、不褪色、易于美化装饰安装特点外，还可直接在面板表面用水洗涤污垢，图案不受影响。

薄膜面板由面膜层和背胶层组成。薄膜面板材料主要是pc、pvc。印刷工艺可分为正面印刷和反面印刷，分别应用于不同材质和类型的薄膜面板上

[价格说明]：

本产品属于买家订做产品,图案,价格,只供买家参考,我们可按买家设计图案制作,为您提供最优惠的价格,以上价格仅供参考不做交易价格,具体制作价格是根据客户所定做面板的材质、尺寸、数量、形状、颜色、背面双面胶等因素来决定的，而非固定的！具体价格请与我厂详谈

产品特点：

重量轻、体积小、使用寿命长防潮、防尘、耐摔、抗震，引出线耐绕折性良好真空成型触感式按键、转接型接头安装、集led为一体，安装方便电性能：工作电

压： 110vdc工作电流： 50ma接触电阻：25 回路电阻： 50 开关功率：100mw绝缘电

阻： 100m （100vdc）基材耐压：1500vdc 机械性能：使用寿命： 20万次按键操作力：15~750克

回弹时间： 10ms闭合位移：0.1~0.4毫米（无触觉型）0.4~1.0毫米（触觉型）尾部可折性： 180°

环境适应性：工作温度：-20 ~75 存放温度：-40 ~70 工作湿度： 95

沧县博利面板加工厂，是一家专业设计和生产薄膜开关及触摸面板的高新技术企业。通过不断引进新设备和不断改善工艺技术，我们生产的高精度、高质量的产品已广泛应用于电子通讯、工业控制、医疗器械、汽车工业、仪器仪表、家用电器、儿童玩具、军工设备等行业和领域。同时，我们时刻紧跟市场的步伐，努力不懈的研发新产品和新技术，以更优质的产品满足客户的需求。。自成立以来，博利人秉承“立足市场、持续改善、服务至诚、追求完美”的理念。以务实求真的态度，脚踏实地、兢

兢兢业业地做好每一项工作。为广大客户提供优质的产品和服务。

公厂现拥有先进的生产设备，技术精湛的管理人才及训练有素的员工队伍，一直严格遵循 ISO9001的各项标准指导生产，建立了一套完整的质量管理体系。从原料采购到产品出厂都一丝不苟，环环相扣，并引进了先进的电脑检测设备，确保产品质量稳定可靠。在同行业中脱颖而出，独树一帜。为迎合市场对环保的要求，我们正着手建立 ISO14000：2000 版环境保护体系。历经多年的发展，公厂现拥有有管理、销售、工程技术、生产技术 100 多人，厂房面积 3500 多平方米，“博利薄膜开关”已经成为国内知名品牌，并成功销售到美国、加拿大、英国、法国、德国、意大利、澳大利亚、日本、新加坡等世界各地。博利人深知，只有优质的产品和服务才能赢得客户的信赖，才能在竞争激烈的市场中立于不败之地。博利面板“质量保证、交货快捷，价格合理、服务周到”是我公厂一贯秉承的服务宗旨。我们深信通过全体员工的努力拼搏，共同发挥。博利必能创造更加美好的明天。博利真诚地希望与合作伙伴携手前进，共创美好未来。博利薄膜开关，用心做品质，欢迎广大朋友关注博利！

本产品的品牌是博利面板，型号是 BL-28，类型是柔性薄膜开关，工作电压是 110（V），工作电流是 50（A），接触电阻是 25（ Ω ），绝缘电阻是 100（ Ω ），按键操作力是 14，回弹时间是 6（ms），基材耐压是 30，使用寿命是 200000（次），工作温度是 75（ $^{\circ}\text{C}$ ），产品认证是 ROHS，适用范围是电子通讯、工业控制、医疗器械、汽车工业、仪器仪表、家用电器、儿童玩具、军工设备等行业和领域，加工定制是是