

NPPD-C-1111一入四出配电器,三端隔离,与DCS/PLC配套,高品质可靠

产品名称	NPPD-C-1111一入四出配电器,三端隔离,与DCS/PLC配套,高品质可靠
公司名称	上海洲大测控技术有限公司
价格	面议
规格参数	加工定制:是 品牌:anpe优倍电气 型号:NPPD-C-1111,NPPD-C-3333,NPPD-C-2222,NPPD-C-4444
公司地址	上海市闵行区光华路598号2幢A2073室
联系电话	86-021-60438808 18516008375 18621657802

产品详情

价格说明

此价格为含税价格。其他综合需求，请与我们联系。021-6043 8808、6998 8637

公司实力

我公司(上海洲大测控技术有限公司)是南京优倍授权的金牌代理商,同时也是南京优倍(测试测量与自动化控制方向)系统集成的合作伙伴。原装正品,绝无二手及翻新产品,假一罚十!!!

意见直通车/投诉热线

如果您有任何意见或建议,请拨打021-60438808告诉我们,谢谢。

如果您对本公司的产品或服务有任何建议或意见,请发e-mail至如下信箱:

投诉信箱: shanghaizhouda@163.com;

产品概述

性能简介: 给现场的二线制、三线制变送器提供隔离的工作电源,同时检测回路中的信号,经过变换,输出四路隔离的电流/电压信号,实现了输入、输出与电源之间的三端隔离。

产品特点：本产品为智能化设计，具备传统产品所不具备的多种功能。内部采用了数字化调校、无电位器、自动零点校准等诸多先进技术。可与各类仪表及dcs、plc配套使用。

技术参数：隔离传输准确度： $\pm 0.1\% \cdot s (25 \pm 2)$ 响应时间：0.5s；可订制更快响应时间的产品
温度漂移： $< 30\text{ppm/}$ 配电：空载不高于25v，满载不低于23v输入阻抗：电流： 60??6??8 ；电压：0v ~ 5v
： 1m??6??8 ；0v ~ 10v： 2m??6??8 负载能力：0(4)ma ~ 20ma： 300??6??8 ；
0ma ~ 10ma： $600\text{??6??80(1)v} \sim 5\text{v}$ ： 1m??6??8 ；
0v ~ 10v： 2m??6??8 需要更大的负载能力请在订货时说明。功耗：24v dc 1.8w供电电压范围：18v dc ~ 32v dc

面板说明：pwr：电源指示灯(绿色)；工作时常亮。alm：输入信号状态指示灯(红色)；正常工作状态时该指示灯不亮；输入信号故障时闪烁。

端口保护：电源端：电压反接保护功能；输入端：电流大于30ma时进入保护状态。故障消失后，仪表正常运行；输出端：电源误接在输出端时，仪表具备电气保护功能。

3年保固服务条款

自产品出货日起提供3年保固，以保证产品在正常安装与使用下，没有任何材料及制造上的瑕疵。但经由天灾（如洪水、火灾、地震等），环境与气候干扰，其他外来因素如电源不稳、计算机主机故障、火线插拔或者接线错误，以及误用、滥用和未经授权所进行的零件更换或维修行为，而导致产品发生瑕疵、故障或受损，则不在保固范围内。

开票详情

本公司全部在售的产品，都可开具17%的普通发票和增值税专用发票！！！！

用户在订单中备注清楚公司的开票信息，或传真或邮件至我公司。

传真：021-6043 0309，邮箱：shanghaizhouda@163.com

洲大服务

技术支持：021-6043 8808转801

售后服务：021-6043 8808转808、021-6998 8637

发货查询：021-6043 8808转806

在线qq：2293125802，2022650764

官网 www.zhoudacity.com email: shanghaizhou@163.com

本产品的加工定制是是，品牌是anpe优倍电气，型号是NPPD-C-1111,NPPD-C-3333,NPPD-C-2222,NPPD-C-4444，测量精度是0.01%，工作环境是-40 ——70 ，结构型式是智能化设计，内部采用了数字化调校、无电位器、自动零点校准等诸多先进技术，外形尺寸是(17.8 × 100 × 115 (mm)